Omgevingsdienst
ZUID-LIMBURG

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

- **Bouwen**
- **Revisievergunning**

Wessem Port Services Maastricht B.V te Maastricht

Zaaknummer: Z2023-00005326

Kenmerk: D2025-00064241 d.d. 11 september 2025
Verzonden: **15 september 2025**

INHOUDSOPGAVE

1 BESLUIT 3
1.1 Onderwerp 3
1.2 Besluit 3

2 PROCEDURE 6
2.1 De aanvraag 6
2.2 Huidige vergunningsituatie 6
2.3 Bevoegd gezag 7
2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure 7
2.5 Procedure 7
2.6 Advies 7

3 SAMENHANG OVERIGE WETGEVING 16
3.1 Coördinatie Waterwet 16
3.2 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur 16
3.3 Activiteitenbesluit milieubeheer 17
3.4 Omgevingswet 18
3.5 Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer) 20
3.6 European pollutant release and transfer register (e-prtr) 21
3.7 Wet natuurbescherming 21

4 OVERWEGINGEN 23
4.1 Bouwen van een bouwwerk 23
4.2 Milieu 28

5 ZIENSWIJZEN 56

6 VOORSCHRIFTEN 57

1 BESLUIT

1.1 Onderwerp

Wij hebben op 23 december 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning/ revisie van een omgevingsvergunning ontvangen van HaskoningDHV Nederland B.V. namens Wessem Port Services B.V. De aanvraag betreft 'revisievergunning Wessem Port Services' van de inrichting gelegen aan Praamkade 1, 6222 NN Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z2023-00005326.

1.2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 jo. artikel 2.6 en artikel 2.33, tweede lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1) aan Wessem Port Services Maastricht B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Praamkade 1, 6222 NN Maastricht;

2) De omgevingsvergunning voor wat betreft de locatie Punterweg 50 en de activiteiten uitgevoerd aan de Punterweg 50 te Maastricht in te trekken;

3) dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
   a. het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde het plaatsen van legioblokken;
   b. het veranderen en reviseren van de werking van een inrichting.

4) dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 6 vermelde voorschriften verbonden zijn;

5) dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereed-melding expireert;

6) dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uitmaken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
   - Bijlage 02 - Stoffenlijst
   - Bijlage 7a: 'Stikstofdepositierapportage_WPS_Mtricht', firma RHDHV, versie 1, de dato 22 december 2023;
   - Bijlage 7c: 'Verschilberekening_beoogd-2004', firma Aerius, versie 1, de dato 22 december 2023;
   - Bijlage 7d: 'Verschilberekening_beoogd-2009', firma Aerius, versie 1, de dato 22 december 2023;

   Aanvullende gegevens
   - 7110720008: 'Masterbloc: Wessem Maastricht', firma RHDHV, versie 1, de dato 7 augustus 2024;
   - BI3435MIRP014F01: 'Ruimtelijke onderbouwing', firma RHDHV, versie 1, de dato 28 augustus 2024;
   - bijlage01 - plattegrondtervervanging, de dato 17 december 2024;

Wij besluiten verder, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.31, tweede lid onder b van de Wabo:

7) Dat aan deze vergunning ambtshalve de voorschriften uit paragraaf 6.3 worden toegevoegd. Deze voorschriften treden in werking zodra deze vergunning van rechtswege een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet is geworden.

Gedeputeerde Staten van Limburg,

[redacted]

Afdelingshoofd Vergunningen
Omgevingsdienst Zuid-Limburg

Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde HaskoningDHV Nederland B.V., Postbus 302, 6199 ZN Maastricht Airport.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Wessem Port Services Maastricht B.V. Postbus 196, 6170 AD Stein;
- het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht, Postbus 1992 6201 BZ Maastricht;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Nederlandse Arbeidsinspectie, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- de burgemeester van Maastricht, Postbus 1992 6201 BZ Maastricht;
- Rijkswaterstaat, Service Center Vergunningen, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht.

Rechtsbescherming

Beroep

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Rechtbank Limburg. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht; Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens de

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de beroepstermijn van 6 weken.
Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 PROCEDURE

2.1 De aanvraag

Op 23 december 2023 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Wessem Port Services Maastricht B.V., ingediend als gemachtigde namens HaskoningDHV Nederland B.V. voor de inrichting gelegen aan, Praamkade 1, 6222 NN Maastricht.

De aanvraag betreft 'revisievergunning Wessem Port Services' dit behelst het veranderen en reviseren van het in werking hebben van de betrokken inrichting, het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse van de enkelbestemming 'Verkeer – Verblijfsgebied' en het realiseren van stapelblokkenwanden gelegen binnen de inrichting.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

1. het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde de stapelblokkenwanden gelegen in het blauwe vlak op tekening (bijlage01-plattegrondtervervanging, d.d. 17 december 2024);
2. het veranderen en reviseren van het in werking hebben van de betrokken inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 2.6, van de Wabo).

Tevens heeft vergunninghouder bij het verzoek van 23 december 2023 verzocht de vigerende omgevingsvergunning van 19 november 2009 (kenmerk 2009/7977) gedeeltelijk in te trekken. De gedeeltelijke intrekking ziet toe op de locatie Punterweg 50 en de activiteiten uitgevoerd aan de Punterweg 50 te Maastricht.

2.2 Huidige vergunningsituatie

Op 9 november 2009, kenmerk 2009/7977 hebben wij aan Wessem Port Services Maastricht B.V. een revisievergunning ingevolge de Wet Milieubeheer verleend voor een inrichting voor een inrichting voor de op- en overslag en bewerking van (afval) stoffen gelegen aan de Praamkade 1 en de Punterweg 50 te Maastricht. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als gemeente Maastricht, sectie I, nummers 3948, 3921, 4061, 4189, 4346, 4345 en 3675 gedeeltelijk.

Voor de uitbreiding van het soort afvalstoffen dat binnen de inrichting op- en overgeslagen en eventueel bewerkt mag worden heeft de gemeente Maastricht op 23 april 2013 een veranderingsvergunning verleend.
Voor het vergroten van de opslaghoeveelheden en zinkoxide houdende (afval)stoffen hebben wij op 11 januari 2018 (kenmerk 201 81 2027) een veranderingsvergunning verleend.

Voor het vergunnen van de op- en overslag van een aantal nieuwe Euralcodes hebben wij op 18 april 2019, kenmerk 2019129973 een milieuneutrale verandering verleend.

Verder hebben wij de volgende meldingen ontvangen:

- melding van 24 augustus 2010 ingevolge artikel 8.19 lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm). Deze melding is geregistreerd onder nummer 10120048 en betreft de bouw van een loods, waarin opslag en eventueel bewerking van bulkgoederen plaatsvindt;

- melding Activiteitenbesluit van 4 september 2014, zaaknummer 2014-0880 ten behoeve van het opslaan van 2.000 ton afval met euralcode 10 12 08 (afval van keramische producten, stenen, tegels en bouwmaterialen, na thermische behandeling).

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn als vergunningplichtig aangewezen in categorie 1, onder a van bijlage 1, onderdeel B van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast zijn de activiteiten specifiek benoemd in categorie 7.1b; 7.5a; 11.1a, b, c, e, f, g, h en 1; 12.1; 15.1; 28.1a 1°, 2° en 4°; 28.1b; 28.4a 1°, 5° en 6°; 28.4b 1° en 2° van bijlage 1, onderdeel C van het Bor. Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren en is het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 21 mei 2024 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk binnen 12 weken op 13 augustus 2024 aanvullende gegevens in te dienen.

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de activiteiten "handelen in strijd met de ruimtelijke gegevens" en "bouwen" onderdeel uitmaken van het project en dat zij onlosmakelijk zijn verbonden met de aangevraagde activiteit(en). Deze activiteiten moeten daarom onderdeel uitmaken van de aanvraag. Naar aanleiding hiervan hebben wij de aanvrager eveneens op 21 mei 2024 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 13 augustus 2024 de activiteiten "handelen in strijd met de ruimtelijke gegevens" en "bouwen" op te nemen in de aanvraag en de daarvoor vereiste gegevens in te dienen.

Op 7 augustus 2024 hebben wij een verzoek tot uitstel ontvangen voor het aanleveren van de gevraagde aanvullende gegevens. In dit verzoek wordt uitstel gevraagd tot en met 13 september 2024. Hiermee hebben wij op 8 augustus 2024 ingestemd.

Op 28 augustus 2024 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 99 dagen.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet op artikel 3.10, eerste lid, van de Wabo is deze procedure van toepassing omdat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e.

2.6 Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van gemeente Maastricht, Postbus 1992 6201 BZ Maastricht. Hierbij hebben wij het college gevraagd de aanvraag voor de activiteit bouwen voor te leggen aan de welstandscommissie;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- Rijkswaterstaat, Service Center Vergunningen, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht.

Voorts staat in artikel 6.15 van het Bor een toezendplicht ten aanzien van Brzo-inrichtingen opgenomen. Daarom hebben wij de aanvraag ook toegezonden aan:

- het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten;
- de minister van Infrastructuur en Waterstaat (directoraat-generaal Milieu), Postbus 20901, 2500 EX Den Haag;
- de Nederlandse Arbeidsinspectie, directie MHC, team MHC-Zuid, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag
- de burgemeester van Maastricht, Postbus 1992 6201 BZ Maastricht;

De veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft op 4 september 2024 aangegeven geen advies uit te brengen.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

Het college van burgemeester en wethouders van Maastricht.

Eerste adviesverzoek
Naar aanleiding van ons schriftelijk adviesverzoek de dato 14 januari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht geen advies uitgebracht.

Tweede adviesverzoek
Naar aanleiding van ons schriftelijk adviesverzoek de dato 29 augustus 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht onderstaande geadviseerd. Dit is middels een aanvullend advies op 24 juni 2025 nog toegelicht.

Op 29 augustus 2024 hebben wij uw verzoek tot advisering ontvangen voor een advies inzake Revisievergunning WPS Maastricht - Z2023-00005326. Het adviseringsverzoek gaat over de volgende activiteit(en):

Omdat het plan geheel in de gemeente Maastricht ligt, is ons inhoudelijk advies als volgt.
Het advies betreft:
1. *de stapelblokkenwanden gelegen in het blauwe vlak op tekening BI3435-RHD-ZZ-XX-DG-C000001, versie 1.0, WPS revisievergunning 2022 – Praamkade, Plattegrond inrichting de dato 26 augustus 2024;*
2. *het gebruik van enkelbestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied'.*

Welstand
Op grond van de welstandsnota Maatwerk in kwaliteit (februari 2018), is uw aanvraag op 2 december 2024 voorgelegd aan de gemeentelijke adviescommissie. Daarbij is vastgesteld dat:
Het plan ligt binnen het gebied '4.2 – Industriegebied Maastricht' en valt onder het bebouwingstype 'B1 – Industrieterrein'.

Welstands-/monumentencommissie is akkoord.

De toets heeft plaatsgevonden op grond van de Algemene en gebiedsgerichte Welstandscriteria en de criteria behorend bij het genoemde bebouwingstype.

De stapelblokkenwanden met een bouwhoogte van 3,2 meter kunnen over het hele terrein geplaatst worden. Op enkelbestemming 'Bedrijventerrein-1' - artikel 4 van het voormalige bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beatrixhaven' zijn deze bouwwerken geen gebouw zijnde rechtstreeks toegestaan (artikel 4.2.4 onder f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 meter. Gelet op de minimale zichtbaarheid vanaf de openbare weg en dat dit perceel gelegen is binnen het industrieterrein heeft de commissie geen bezwaar tegen het plaatsen van deze blokken.

Bouwbesluit
Ter competentie van omgevingsdienst Zuid-Limburg.

Bestemmingsplan
Het betreffende perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beatrixhaven' en facetbestemmingsplannen 'Parkeren', 'Woningsplitsing en woningomzetting', 'Short Stay', en 'Flitsbezorgers'.

In casu zijn de facetbestemmingsplannen niet van toepassing.

Het betreffende perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beatrixhaven' en is daarin opgenomen met de enkelbestemmingen 'Bedrijventerrein -1' en 'Verkeer – Verblijfsgebied' en dubbelbestemming 'Waarde – Maastrichts Erfgoed'.

Functieaanduidingen:
- *Archeologische zone c*
- *Bedrijf van categorie 4.1 tot en met 5.2*
- *Pr-contour buiten terreingrens toegestaan*
- *Bedrijventerrein – c*

Gebiedsaanduidingen:
- *Geurzone;*
- *Gezoneerd bedrijventerrein*
- *Externe veiligheid*

Er vinden geen bodemverstorende werkzaamheden plaats en in casu is archeologie niet van toepassing.

Overige functieaanduidingen en gebiedsaanduidingen ter competentie van Omgevingsdienst Zuid-Limburg.

Op het perceel I 4189 ligt in enkelbestemming 'Verkeer – Verblijfsgebied'. In beginsel zijn zowel het gebruik als de daarop liggende bouwwerken in strijd.

Conclusie
Geen strijd met het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beatrixhaven'. Blijkens de luchtfoto's van voor 2015 is het perceel al voor inwerkingtreding van het bestemmingsplan in gebruik geweest voor (bulk)opslag/bedrijfsactiviteiten voor het ter plaatse gevestigde bedrijf. Daarmee valt het gebruik van het perceel onder het overgangsrecht als bedoeld in artikel 32.2 sub a. en d. van de regels van het bestemmingsplan.

Artikel 32.2 onder a.: Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

Artikel 32.2 onder d.: Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Het vorige bestemmingsplan 'Uitbreiding in Hoofdzaak Maastricht' vastgesteld op 5 oktober 1954 is vervangen door het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beatrixhaven' vastgesteld op 21 april 2015. In het vorige bestemmingsplan was de bestemming 'Havengebied' en op deze gronden werden toegestaan bouwwerken ten dienste van handel, industrie, nijverheid en verkeer. Deze bestemming in het vorige bestemmingsplan is vergelijkbaar met enkelbestemmingen 'Bedrijventerrein -1' en 'Verkeer – Verblijfsgebied' in het vigerende bestemmingsplan. Daarmee is artikel 32.2 onder a. en d. van toepassing.

Derde adviesverzoek
Naar aanleiding van ons schriftelijk adviesverzoek de dato 14 januari 2025 heeft het college van burgemeester en wethouders van Maastricht onderstaande geadviseerd.

Op 14 januari 2025 hebben wij uw verzoek tot advisering ontvangen voor een advies inzake Revisievergunning WPS Maastricht - Z2023-00005326. Het adviseringsverzoek gaat over de volgende activiteit(en):
- *Milieu*

Het verzoek tot advisering heeft betrekking op de locatie Praamkade 1, 6222 NN Maastricht. Uw verzoek tot advisering is geregistreerd onder nummer Z2025-00000371. Houd dit nummer bij de hand als u vragen heeft of een overleg met de gemeente.

Wij hebben middels brief de dato 3 december 2024 (zaaknummer Z2024-00008241) geadviseerd over de hiervoor genoemde locatie. Op 14 januari 2025 is een aanvulling gekomen. De aanvulling is milieu gerelateerd en ons eerder afgegeven advies betreffende welstand en RO blijft ongewijzigd.

Wij nemen het positieve welstandsadvies, het positieve advies met betrekking tot archeologie en het positieve advies met betrekking tot de, in het beginsel, strijdigheid van het gebruik en de bouwwerken met de enkelbestemming 'Verkeer – Verblijfsgebied' van de gemeente Maastricht over.

Het Waterschap Limburg.

Naar aanleiding van ons schriftelijk adviesverzoek de dato 14 januari 2024 heeft het Waterschap Limburg het onderstaande geadviseerd.

Volgens de aanvraag om een omgevingsvergunning loost Wessem Port Services Maastricht BV bedrijfsafvalwater bodembeschermende voorzieningen via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Maastricht-Limmel in het oppervlaktewater Maas.

Waterschap Limburg adviseert om de volgende voorschriften op te nemen in de omgevingsvergunning, dit ter bescherming van de doelmatige werking van de rwzi Maastricht-Limmel en ter bescherming van het ontvangende oppervlaktewater Maas:

Voorschriften uit vigerende vergunningen:
De voorschriften 3.4, 3.5, 3.6 en 3.7 uit de revisievergunning, kenmerk 2009/7977, gedateerd 19 november 2009.
De voorschriften 2.21, 2.22 en 2.23 uit de omgevingsvergunning, kenmerk 2023/906, gedateerd 9 februari 2023. Pagina 2/3 Zaaknr. 2024-Z628 / Doc.nr. WLDOC-1663486819-342721

Verder de volgende voorschriften op te nemen:
1. *Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen getroffen zijn, die voorkomen dat goederen, niet zijnde inerte goederen, in direct contact kunnen komen met hemelwater.*
2. *Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen getroffen zijn, die voorkomen dat, lozingen van afvalwater en/of andere afvalstoffen verontreinigd met goederen, niet zijnde inerte goederen, op de riolering en het oppervlaktewater kan plaatsvinden.*
3. *Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen genomen zijn, die voorkomen dat hemelwater en bluswater verontreinigd met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) op de riolering en het oppervlaktewater kan terecht komen.*

Het volgende voorschrift op te nemen welke invulling geeft aan de Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer :
Voorschrift :
Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- *de doelmatige werking van een openbaar of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur of bij een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;*
- *de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een zuiveringstechnisch werk, niet wordt belemmerd;*
- *de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.*

Verder de volgende voorschriften op te nemen :
Voorschrift :
Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd moet aan de volgende eisen voldoen:
- *de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30 graden Celsius, bepaald volgens NEN 6414 (2008);*
- *de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);*
- *het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.*

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

Voorschrift :
De volgende stoffen mogen niet worden geloosd :
- *stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;*
- *stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;*
- *stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;*
- *grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen;*

Verder kan ten aanzien van de lozingen van afvalwaterstromen verwezen worden naar :
- *de bepalingen die van rechtswege gelden vanuit de betreffende voorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer,*
- *hoofdstuk 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer,*
- *afdelingen 2.1 en 2.2 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten van de bovengenoemde inrichting.*
- *paragraaf 3.1.3 afdeling 3.1 hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer*
- *paragraaf 3.3.2 afdeling 3.3 hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer*
- *paragraaf 3.4.3 afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer*
- *paragraaf 3.4.3 afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van de Activiteitenregeling milieubeheer*

Dit is een advies op grond van artikel 2.26, lid 1 van de Wabo.
Met betrekking tot de kwantiteitsaspecten bij het lozen van schoon hemelwater wil ik u wijzen op de voorkeursvolgorde afkoppelen. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website www.waterschaplimburg.nl.

Het advies verstrekt door Waterschap Limburg nemen wij over en is verwerkt in voorschriften 3.1 t/m 3.10.

Tweede en derde advies
Naar aanleiding van ons schriftelijk adviesverzoek de dato 7 mei 2025 en 18 juni 2025 heeft het Waterschap Limburg aangegeven dat de aanvullende gegevens geen aanleiding geven tot aanpassing van het eerder verstrekte advies

Rijkswaterstaat
Eerste adviesverzoek
Naar aanleiding van ons schriftelijk adviesverzoek de dato 14 januari 2024 heeft Rijkswaterstaat Zuid Nederland het volgende geadviseerd.

Bij de Wabo-aanvraag heb ik het volgende geconstateerd:

- *Toelichting op de aanvraag: In tabel 1.2 van de paragraaf 1.7 Overzicht vergunningen en meldingen ontbreken de vergunningen c.q. meldingen op grond van de Waterwet en Activiteitenbesluit milieubeheer ten aanzien op- en overslag van bulkgoederen.*

- *De BBT-toets is niet volledig. Er is niet getoetst aan de met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) van de BBT-conclusies Afvalbehandeling.*
- *Er ontbreekt een overzicht van de kwaliteit van het geloosde afvalwater op de gemeentelijke riolering (minerale olie, zware metalen, chloride, sulfaat, onopgeloste stoffen etc.)*
- *Er ontbreekt een ABM-toets volgens ABM2016;*
- *Er ontbreekt een actuele rioleringstekening waarop de afstroomroute, zuiveringstechnische voorzieningen, controleputten en lozingspunten staan aangegeven;*
- *Er ontbreekt een bedrijfsnoodplan;*
- *Er is door het bedrijf een inventarisatie gemaakt welke ZZS mogelijk in de te accepteren afvalstoffen voor kunnen komen. Daartoe is een inventarisatie per afvalstof / per EURAL-code uitgevoerd. Niet bekend is of er werkelijk binnen de inrichting emissies plaatsvinden van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en potentiële ZZS-stoffen naar lucht en water? Het geloosde afvalwater is bijvoorbeeld niet onderzocht op ZZS-stoffen.*
- *Er ontbreekt een monitoringsplan ten behoeve van het afvalwater als bijlage.*
- *Voor de stofbestrijding wordt oppervlaktewater vanuit het Julianakanaal onttrokken. Niet bekend is wat de pompcapaciteit (in m3/uur) en de onttrekkingssnelheid (in m/s) van de pomp zijn.*

Advies

Ik constateer dat de Wabo-aanvraag niet volledig is. De ontbrekende gegevens c.q. documenten dienen door Wessem Port Services Maastricht B.V. te worden aangevuld.

Omgevingsvergunning wateractiviteiten

Voor het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater op oppervlaktewater is thans een vergunning vereist op grond van de Omgevingswet. Voorheen viel deze lozing onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met de komst van de Omgevingswet gelden voor IPPC-inrichtingen dat alle lozingsactiviteiten vergunningsplchtig zijn. Ook het onttrekken van oppervlaktewater is vergunningsplichtig omdat dit plaatsvindt in samenhang met een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam die als vergunningplichtig is aangewezen.

Overgangsrecht Omgevingswet

In het verleden beschikte het bedrijf over een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Met de komst van het Activiteitenbesluit milieubeheer (AB) in 2008 is deze Wvo-vergunning van 3 januari 1995 komen te vervallen. De activiteiten die het bedrijf uitvoert met betrekking tot de op- en overslaan van bulkgoederen vielen tot 1 januari 2024 onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. In artikel 4.14 overgangsrecht invoeringswet Omgevingswet staat vermeld dat als een activiteit voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zonder ontheffing of vergunning onafgebroken rechtmatig is verricht en bij de inwerkingtreding van die wet voor die activiteit een verbod als bedoeld in artikel 5.1, 5.3 of 5.4 van de Omgevingswet van toepassing wordt, geldt voor die activiteit bij de inwerkingtreding van die wet een omgevingsvergunning van rechtswege voor een termijn van twee jaar, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals deze werd verricht voor de inwerkingtreding van die wet.

Project bezien vergunningen

In het kader van het project bezien vergunningen dient de actualiteit van de afvalwatersituatie te worden beoordeeld. Het betreft vergunningen van directe industriële lozingen op Rijkswateren, waarbij onder andere wordt gekeken naar Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), potentiële ZZS (p-ZZS) en opkomende stoffen. Het doel van het project is het laten voldoen van de vergunningen van de te beoordelen

inrichtingen aan de geldende vereisten (actueel, adequaat en volledig). Er wordt in kaart gebracht welke (eventuele) acties nodig zijn om de vergunningen van deze bedrijven in overeenstemming te brengen met de beleidsdoelstellingen en wetgeving, waaronder het toepassen van de beste beschikbare technieken, mede ten aanzien van de betreffende stoffen.

De van rechtswege verkregen omgevingsvergunning dient te worden bezien en getoetst of deze voldoet aan de huidige wet- en regelgeving en of alle relevante bedrijfsinformatie is beschreven. De bezienactie voor Wessem Port Services Maastricht B.V. gelegen aan de Praamkade 1 te Maastricht heb ik ingepland in de tweede helft van 2024. Derhalve kunt u verder gaan met de procedure voor de omgevingsvergunning op grond van de Wabo.

Het advies verstrekt door Rijkswaterstaat Zuid Nederland met betrekking tot het ontbreken van gegevens nemen wij over en is verwerkt in het verzoek om aanvullende gegevens van 21 mei 2024.

Tweede advies
Naar aanleiding van ons schriftelijk adviesverzoek de dato 14 januari 2024 heeft Rijkswaterstaat Zuid Nederland het volgende geadviseerd.

In het MRA-rapport van 11 december 2023 is de rioleringstekening niet duidelijk genoeg. Zo zijn de lozingspunten op de gemeentelijke riolering en de Beatrixhaven niet aangegeven met aanduiding van LP1 of LP2.
Voorts is niet overal de stromingsrichting van de riolering aangegeven.
Voorts ontbreekt er een calamiteitenafsluiter in de afvoer van het afvalwater naar de Beatrixhaven. Er zijn weliswaar bezinkbassins aanwezig op het terrein maar bij een calamiteit kunnen er door omstandigheden toch verontreinigende stoffen worden geloosd. Met een afsluiter heb je nog de mogelijkheid om de lozing van het verontreinigde afvalwater te bufferen en vervolgens via een tankwagen af te voeren naar een erkende verwerker.

Bij de aanvullende gegevens van 29 augustus 2024 is een actuele, nieuwe rioleringstekening gevoegd. Hierbij is niet aangegeven dat deze rioleringstekening eveneens de rioleringstekening in de MRA vervangt. In de aanvulling van 7 mei 2025 is een nieuwe rioleringstekening voor de MRA toegevoegd. In deze rioleringstekening zijn de gevraagde gegevens opgenomen. Uit deze tekening blijkt dat ter plaatse van de bezinkbassins een calamiteitenafsluiter is aanwezig is, overeenkomstig het advies van Rijkswaterstaat.

Derde advies
Naar aanleiding van ons schriftelijk adviesverzoek de dato 17 juni 2025 heeft Rijkswaterstaat Zuid Nederland op 7 juli 2025 het volgende geadviseerd.

Ik heb geen bezwaar tegen het inpandig opslaan en breken van de bodemassen. Bij de op- en overslag van de bodemassen kunnen morsverliezen optreden. Vanuit bodemassen kunnen stoffen uitlogen die nadelig zijn voor de kwaliteit van oppervlaktewater. Het voorkomen van verontreinigingen van oppervlaktewater is een essentieel onderdeel van een goede bedrijfsvoering. Een goed voorbeeld daarvan is dat eventuele morsverliezen in de nabijheid van een oppervlaktewater of de riolering zo snel mogelijk worden opgeruimd. Hierdoor wordt vervuiling vanuit deze bron voorkomen. Een andere maatregel is de morsverliezen op kades, steigers, pontons en scheepsdelen direct, of in ieder geval

binnen 24 uur, na beëindigen van de overslagactiviteit op te ruimen. Voornoemde maatregelen vallen onder de zorgplicht die van toepassing is op de activiteiten.

Wij hebben kennis genomen van het advies. De maatregelen ten aanzien van het schoonhouden van het terrein vallen zoals reeds zelf door Rijkswaterstaat opgemerkt onder de zorgplicht. Daarnaast is onder voorschrift 1.3 opgenomen dat de inrichting schoon moet worden gehouden.

3 SAMENHANG OVERIGE WETGEVING

3.1 Coördinatie Waterwet

In het verleden beschikte het bedrijf over een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Met de komst van het Activiteitenbesluit milieubeheer (AB) in 2008 is deze Wvo-vergunning van 3 januari 1995 komen te vervallen. De activiteiten die het bedrijf uitvoert met betrekking tot de op- en overslaan van bulkgoederen vielen tot 1 januari 2024 onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. In artikel 4.14 overgangsrecht invoeringswet Omgevingswet staat vermeld dat als een activiteit voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zonder ontheffing of vergunning onafgebroken rechtmatig is verricht en bij de inwerkingtreding van die wet voor die activiteit een verbod als bedoeld in artikel 5.1, 5.3 of 5.4 van de Omgevingswet van toepassing wordt, geldt voor die activiteit bij de inwerkingtreding van die wet een omgevingsvergunning van rechtswege voor een termijn van twee jaar, mits die activiteit naar aard en omvang niet verschilt van de activiteit zoals deze werd verricht voor de inwerkingtreding van die wet.

Rijkswaterstaat heeft per mail, ontvangen op 29 april 2024 geadviseerd, dat er geen vergunning in het kader van de Waterwet behoeft te worden ingediend.

3.2 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur

De Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekkingsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegde gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob op 17 juli 2018 een beleidslijn vastgesteld waarin de werkwijze wordt beschreven ten aanzien van de inzet van het Bibob-instrumentarium met betrekking tot vergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op basis van de beleidslijn worden bedrijven in de hieronder genoemde gevallen gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten.

Toepassing Wet Bibob
In het kader van vergunningverlening passen Gedeputeerde Staten de Wet Bibob toe op aanvragen om een omgevingsvergunning die betrekking hebben op een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28.4 en/of 28.10 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, voor zover de aanvraag geheel of gedeeltelijk strekt tot het uitvoeren van de volgende activiteiten:

- het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 1°, van de Wabo;
- het veranderen van een inrichting of van de werking daarvan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2° of 3° van de Wabo en overeenkomstig artikel 2.6, eerste lid, van die wet door Gedeputeerde Staten wordt bepaald dat een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering en het in werking hebben van de betrokken inrichting na die verandering;

- het verrichten van een activiteit binnen een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo juncto artikel 2.2a, eerste lid onder b, tweede lid onder c t/m d en vierde lid van het Bor.

Gedeputeerde Staten kunnen toepassing van de Wet Bibob binnen bovengenoemd toepassingsgebied achterwege laten indien:

- een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28.4 en/of 28.10 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, die wordt gedreven door een overheidsdienst;
- de Wet Bibob de afgelopen 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van binnenkomst van de aanvraag, reeds werd toegepast.

Het bovengenoemde toepassingsgebied sluit overigens uitdrukkelijk niet uit dat met betrekking tot een inrichting, niet zijnde een (afvalstoffen)inrichting als bedoeld in categorie 28.4 en/of 28.10 van bijlage 1, onderdeel C van het Bor, en/of in een andere situatie als hiervoor aangehaald, wordt besloten tot toepassing van de Wet Bibob. Tot zodanige toepassing van de Wet Bibob kan onder meer aanleiding bestaan op basis van handhavinginformatie of indicaties die het bevoegd gezag krijgt bij de (concept)aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarnaast zal in principe in alle gevallen waarin de Officier van Justitie ingevolge artikel 26 van de Wet Bibob een zogenaamde tip geeft om in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning een advies aan Bureau Bibob te vragen, toepassing worden gegeven aan de voornoemde wet.

Afweging
De Wet Bibob werd de afgelopen 5 jaar, te rekenen vanaf de datum van binnenkomst van de aanvraag, reeds toegepast. Derhalve kan toepassing van de Wet Bibob binnen het genoemde toepassingsgebied achterwege worden gelaten.

3.3 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen
Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Voor de nu aangevraagde activiteiten zijn van toepassing de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;

- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht);
- hoofdstuk 2: afdeling 2.3 (lucht).
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties), § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
- hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen),
  - § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen
  - § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
  - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen
  - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtankhoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem)

Melding
Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Wij zien de onderhavige aanvraag tevens als een melding op grond van het Activiteitenbesluit. Op grond van het bepaalde in art. 8.1.1, tweede lid van het Invoeringsbesluit Ow wordt de melding per 1 januari 2024 gezien als een melding op grond van de Omgevingswet.

3.4 Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Omdat met ingang van 1 januari 2024 tevens het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling zijn vervallen en in de aanvraag nog sprake is van toetsing aan de regels, is in dit besluit formeel getoetst alsof deze regels nog gelden. Omdat het definitieve besluit op deze aanvraag na 1 januari 2024 in werking treedt, zijn de betreffende regels bij in werking treden echter niet meer geldend.

Wessem Port Services is een complex bedrijf als bedoeld in paragraaf 3.3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Voor de onder de Omgevingswet als complex bedrijf aangemerkte bedrijven moeten alle voorschriften in een vergunning worden opgenomen. Alleen voor van toepassing zijnde milieubelastende activiteiten (mba) die bedrijfstakken overstijgen zoals genoemd in afdeling 3.2 van het Bal en waarvoor geen vergunningplicht wordt aangewezen in het Bal gelden nog algemene regels. Tevens is in artikel 8.1.7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet nog aangegeven welke voorschriften voor bepaalde milieubelastende activiteiten (waaronder bijvoorbeeld een wasstraat en het opslaan en verwijderen van asbest) gelden als voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit.

Voor vergunningsprocedures die gestart zijn vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt het overgangsrecht. Als de vergunningprocedure op de datum van inwerkingtreding nog niet is afgerond, dan blijft het oude recht van toepassing tot, in dit geval, het besluit onherroepelijk is.

Het oude recht blijft van toepassing, dus nemen wij een besluit op basis van de oude regels. Wel sluiten we voor een aantal activiteiten in de vergunningvoorschriften aan op de regels van het nieuwe recht. Aangezien na afronding van de vergunningprocedure het oude recht niet meer geldt (waaronder het Activiteitenbesluit) en sommige zaken niet onder het overgangsrecht vallen, hebben wij voor deze activiteiten voorschriften in de vergunning opgenomen. Deze voorschriften treden in werking zodra deze vergunning van rechtswege een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet is geworden.

Specifieke zorgplicht
Voor milieubelastende activiteiten zoals omschreven in het Bal geldt naast algemene regels of een eventuele vergunningplicht een specifieke zorgplicht.

Deze specifieke zorgplicht staat in artikel 2.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hij geldt voor de milieubelastende activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Bal zijn aangewezen. Dat betekent dat de specifieke zorgplicht ook geldt voor activiteiten, waarvoor in hoofdstuk 4 en 5 voorschriften zijn opgenomen.

Artikel 2.11 van het Bal bestaat uit twee delen. Het eerste deel verplicht degene die de activiteit verricht om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. Hoewel de zorgplicht een open norm is en moet blijven, wordt in het tweede deel van het artikel nader geconcretiseerd waaruit die zorgplicht in ieder geval bestaat. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit verricht om de vereiste zorg in te vullen. Het betreft geen uitputtende concretisering.

In het algemeen zal de specifieke zorgplicht niet overtreden worden indien de activiteit op de gebruikelijke manier wordt uitgevoerd. De specifieke zorgplicht verbiedt handelingen waarvan duidelijk is dat deze niet toegestaan kunnen worden en iedereen zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen.

3.4.1 Op- en overslaan van goederen

Deze activiteit is voor complexe bedrijven niet meer geregeld in de algemene regels. Voorheen werden de regels ten aanzien van inerte goederen geregeld in het Activiteitenbesluit en dienden de eisen ten aanzien van niet-inerte goederen in de vergunning geregeld te worden. Binnen de inrichting worden zowel niet inerte alsook inerte stoffen opgeslagen zoals bijvoorbeeld glas, kunststof, papier en diverse metalen. In het Bal zijn voor complexe bedrijven beide activiteiten niet meer rechtstreeks geregeld. Voor deze activiteiten zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.4.2 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

In paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit stonden eisen aan de opslag van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank. Hierbij werd verwezen naar PGS 30.
In het Bal is het opslaan van diesel aangewezen in paragraaf 3.2.8 en de algemene regels opgenomen in paragraaf 4.94. Dit betreft enerzijds eisen voor bodem(bescherming), water en eisen met betrekking keuring. Deze paragraaf is rechtstreeks werkend zodat geen voorschriften zijn opgenomen.

3.4.3 Bodem

Het aspect bodem wordt met uitzondering van het eindsituatieonderzoek (paragraaf 5.2.1 Bal), voor complexe bedrijven niet meer geregeld in algemene regels. Voor bodem zijn derhalve voorschriften in paragraaf 6.3 toegevoegd dat voor alle potentieel bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico moet worden behaald.

Voor de inhoudelijke beoordeling van het aspect bodem wordt verwezen naar paragraaf 4.6 van dit besluit.

3.4.4 Energie

Dit is, vergelijkbaar als in het Activiteitenbesluit, voor complexe bedrijven nu geregeld in paragraaf 5.4.1 van het Bal.

3.4.5 Lucht

Dit is, vergelijkbaar als in het Activiteitenbesluit, voor complexe bedrijven nu geregeld in paragraaf 5.4.4 van het Bal.

3.4.6 Zeer zorgwekkende stoffen

Dit is, vergelijkbaar als in het Activiteitenbesluit, voor complexe bedrijven nu geregeld in paragraaf 5.4.3 van het Bal.

3.4.7 Stookinstallaties

Dit is, vergelijkbaar als in het Activiteitenbesluit, voor complexe bedrijven nu geregeld in paragraaf 3.2.1 van het Bal en de algemene regels opgenomen in paragraaf 4.126. Deze paragraaf is rechtstreeks werkend zodat geen voorschriften zijn opgenomen.

3.4.8 Het uitwendig wassen en stallen van voertuigen

Op grond van artikel 8.1.7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zijn sinds 1 januari 2024 voorschriften verbonden aan de vergunning als bedoeld in paragraaf 4.44 Bal over een wasstraat of wasplaats. Deze paragraaf is rechtstreeks werkend zodat geen voorschriften zijn opgenomen.

3.4.9 Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen

Op grond van artikel 8.1.7 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet zijn sinds 1 januari 2024 voorschriften verbonden aan de vergunning als bedoeld in paragraaf 4.40 Bal over grootschalig tanken. Deze paragraaf is rechtstreeks werkend zodat geen voorschriften zijn opgenomen.

3.5 Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer)

In Nederland is de mer geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en in de uitvoeringswetgeving in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (het Besluit mer). Ook andere wetgeving heeft invloed op de mer, zoals de Crisis- en Herstelwet (Chw). Er is een beperkte en een uitgebreide m.e.r.-procedure. Welke procedure van toepassing is, hangt af van het project.

Het Besluit mer maakt onderscheid naar activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is (onderdeel C van de bijlage behorende bij het Besluit mer) en activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan moet worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt (onderdeel D van de bijlage behorende bij het Besluit mer).

Mer-plicht (onderdeel C) en mer-beoordelingsplicht (onderdeel D)

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

3.6 European pollutant release and transfer register (e-prtr)

In het kader van het VN-verdrag van Aarhus is in februari 2006 de Europese Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) verordening vastgesteld. De (rechtstreeks werkende) E-PRTR verordening verplicht bedrijven hun emissies naar water, lucht en bodem en de verwijderingsroutes voor afval te rapporteren aan de overheid. De rapportageverplichtingen zijn vooral van belang voor de emissies naar lucht en water en de hoeveelheden en verwijderingsroutes van de in de inrichting geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen.

De activiteiten van Wessem Port Services B.V. vallen onder de richtlijn en de uitvoeringsregeling. Wessem Port Services B.V. heeft de afgelopen jaren de benodigde overheidsverslagen ingediend. De aangevraagde vergunning leidt niet tot additionele emissies of de te verwijderen afvalstoffen van Wessem Port Services B.V.

3.7 Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) bevat regels met betrekking tot Natura 2000-gebieden (Habitatrichtlijn- en Vogelrichtlijngebieden) binnen en buiten Nederland en regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving.

3.7.1 Gebiedsbescherming

Artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb heeft betrekking op de vergunningplicht in verband met Natura 2000-gebieden binnen en buiten Nederland. Op grond van dit artikel is een vergunning van Gedeputeerde Staten vereist voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten of andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.

3.7.2 Soortenbescherming

De Wnb bevat regels voor het behoud van de biologische diversiteit en de bescherming van kwetsbare dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Hiertoe kent de Wnb drie beschermingsregimes. Paragraaf 3.1 van de Wnb ziet op het beschermingsregime voor de van nature in Nederland in het wild levende vogels. Dit beschermingsregime is de invulling van Nederland aan de verplichtingen uit de Europese Vogelrichtlijn. Paragraaf 3.2 van de Wnb omvat het beschermingsregime voor dieren en planten van soorten die zijn genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het verdrag van Bonn. Naast de dieren en planten van soorten die zijn beschermd vanwege Europese richtlijnen en internationale verdragen, beschermt de Wnb een limitatief aantal soorten waarvan de bescherming niet internationaalrechtelijk is geregeld, maar waartoe de nationale wetgever op eigen initiatief heeft besloten.

Paragraaf 3.3 van de Wnb behandelt dieren en planten van soorten die zijn opgenomen in de bijlage(n) bij de Wnb, dit wordt het beschermingsregime 'andere soorten' genoemd. Elk van bovenstaande beschermingsregimes kent eigen verboden en eigen voorwaarden tot het verlenen van ontheffing van de verboden.

Afweging

3.7.3 Gebiedsbescherming

Een omgevingsvergunning kan alleen verleend worden als Gedeputeerde Staten van Limburg verklaard hebben tegen de betrokken handelingen geen bedenkingen te hebben of als voor de activiteiten een vergunning/ontheffing op grond van artikel 27, tweede lid van de Wnb verleend of aangevraagd is

Bij de onderhavige aanvraag is het document ontvangstbevestiging aanvraag vergunning Natura 2000-activiteit, van 22 december 2023 gevoegd. Bijgevolg is het aanhaken van het onderdeel natuur bij de procedure in het kader van de Wabo niet aan de orde.

3.7.4 Soortenbescherming

Onderhavig besluit ziet primair op de revisie van de reeds vergunde/gemelde activiteiten binnen de locatie Praamkade 1 te Maastricht. De wijzigingen die worden aangevraagd, betreffen willekeurig te plaatsen en verplaatsen van legioblokken binnen een opslagvlak. Vanwege de beperkte omvang en locatie in vergelijking tot de bestaande situatie zijn er geen negatieve effecten op soorten te verwachten. Gelet op deze omstandigheden is er geen sprake van het aanhaken van een ontheffingsplicht in het kader van de Wnb.

4 OVERWEGINGEN

4.1 Intrekken vergunning

4.1.1 Wettelijke grondslag

Overeenkomstig artikel 2.33 Wabo kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning (gedeeltelijk) intrekken. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel. In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onderdeel b van de Wabo.

4.1.2 Overwegingen

Vergunninghouder heeft bij verzoek van 23 december 2024 verzocht de omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken. De gedeeltelijke intrekking ziet toe op de locatie Punterweg 50 en de activiteiten uitgevoerd aan de Punterweg 50 te Maastricht. De reden dat verzocht wordt dit onderdeel in te trekken is dat de activiteiten van Wessem Port Services B.V. op deze locatie worden gestaakt per 01-04-2024. Nu vergunninghouder reeds zelf om intrekking heeft verzocht en er geen sprake is van een geval waarin bescherming van het milieu zich tegen deze intrekking zou verzetten zijn er geen redenen om dit verzoek tot intrekking te weigeren.

4.1.3 Conclusie

Omdat Wessem Port Services B.V. blijkens eigen verzoek geen gebruik meer zal maken van de locatie Punterweg 50 en de hier plaatsvindende activiteiten en vergunninghouder derhalve geen gebruik meer zal maken van dit onderdeel uit de omgevingsvergunning en de bescherming van het milieu zich niet tegen deze intrekking verzet kan worden geconcludeerd dat het onderdeel van de omgevingsvergunning dat betrekking heeft op het de locatie Punterweg 50 en de activiteiten uitgevoerd aan de Punterweg 50 te Maastricht kan worden ingetrokken op grond van artikel 2.33, tweede lid, onderdeel b Wabo. De inrichting blijft inwerking als een type C- inrichting en een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren en het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing is.

4.2 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.
Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

- De aanvraag betreft voor het onderdeel bouwen enkel het plaatsen van Legio blokken in het opslagvlak.

Toetsingsgronden
De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening

of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;

3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

Toetsing

4.2.1 Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

4.2.2 Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Maastricht.
'Bouwverordening Maastricht 1999' (geldende van 01-07-2018 t/m 13-02-2024)'

4.2.3 Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het facetbestemmingsplan Flitsbezorging (Gemeente Maastricht bestemmingsplan onherroepelijk, is vastgesteld 2023-09-26) en;
- het Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting (Gemeente Maastricht bestemmingsplan onherroepelijk, is vastgesteld 2019-05-28) en;
- Facetbestemmingsplan Parkeren (Gemeente Maastricht bestemmingsplan onherroepelijk, is vastgesteld 2018-05-29) en;
- Facetbestemmingsplan Short Stay (Gemeente Maastricht bestemmingsplan onherroepelijk, is vastgesteld 2016-01-05) en;
- Bedrijventerrein Beatrixhaven (Gemeente Maastricht bestemmingsplan onherroepelijk, vastgesteld 2015-04-21);

Facetbestemmingsplan Flitsbezorging
Dit facetbestemmingsplan is in deze casu niet van toepassing.

Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting
Dit facetbestemmingsplan is in deze casu niet van toepassing.

Facetbestemmingsplan Parkeren

Dit facetbestemmingsplan is in deze casu niet van toepassing.

Bedrijventerrein Beatrixhaven (Gemeente Maastricht bestemmingsplan onherroepelijk, vastgesteld 2015-04-21)
Het bouwwerk geen gebouw zijnde is gedeeltelijk geprojecteerd binnen:

- Enkelbestemming Bedrijventerrein – 1;
- Dubbelbestemming Waarde – Maastrichts Erfgoed;
- Functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijf van categorie 4.1 ≤ b ≤ 5.2;
- Functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – pr – contour buiten terreingrens toegestaan;
- Functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein – c'
- Functieaanduiding 'specifieke vorm van waarde – archeologische zone c'
- Maatvoering : - Maximum bebouwingspercentage 80%;
  - Maximum bouwhoogte : 15 m;
- Gebiedsaanduiding 'milieuzone – geurzone';
- Gebiedsaanduiding 'gezoneerd bedrijventerrein';
- Gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – externe veiligheid'
- Gebiedsaanduiding 'wetgevingzone – afwijkingsgebied'

Het bouwwerk geen gebouw zijnde is gedeeltelijk geprojecteerd binnen:

- Enkelbestemming Verkeer - Verblijfsgebied;
- Dubbelbestemming Waarde – Maastrichts Erfgoed;
- Functieaanduiding 'specifieke vorm van waarde – archeologische zone c'
- Gebiedsaanduiding 'milieuzone – geurzone';
- Gebiedsaanduiding 'gezoneerd bedrijventerrein';
- Gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – externe veiligheid'.

De aangevraagde activiteit is hiermee gedeeltelijk in strijd. Immers:
Op het perceel I 4189 berust de enkelbestemming 'Verkeer – Verblijfsgebied'. In beginsel zijn zowel het gebruik als de daarop geprojecteerde bouwwerken (geen gebouw zijnde) in strijd.

Als voorganger van het huidige bestemmingsplan was het bestemmingsplan 'Uitbreiding in Hoofdzaak Maastricht' van toepassing en dit bestemmingsplan is vastgesteld op 5 oktober 1954. Vervolgens is dit vervangen door het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beatrixhaven' welk vervolgens is vastgesteld op 21 april 2015. In het vorige bestemmingsplan 'Uitbreiding in Hoofdzaak Maastricht' was de bestemming voor dit perceel aangewezen als 'Havengebied'. Op deze gronden werden bouwwerken toegestaan ten dienste van handel, industrie, nijverheid en verkeer. Op grond van deze bestemming waren de activiteiten ter plaatse wel direct toegestaan.

In artikel 32 van de planregels van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Beatrixhaven is overgangsrecht opgenomen voor situaties waarin strijdig gebruik is ontstaan als gevolg van vaststelling van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Beatrixhaven.
Middels het overgangsrecht is er geen strijd met het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beatrixhaven'. Uit luchtfoto's van voor 2015 is zichtbaar dat het perceel al in gebruik is geweest voor (bulk)opslag/bedrijfsactiviteiten voor het ter plaatse gevestigde bedrijf, nog voor dat het bestemmingsplan in werking was getreden.
Hierdoor dient te worden gekeken naar het overgangsrecht en valt het gebruik van het perceel onder het (in het overgangsrecht) genoemde artikel 32.2 sub a en d van dit bestemmingsplan.

Artikel 32.2 onder a.: Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

Artikel 32.2 onder d.: Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

De stapelblokkenwanden met een bouwhoogte van 3,2 meter kunnen over het hele terrein geplaatst worden. Op enkelbestemming 'Bedrijventerrein-1' - artikel 4 van het voormalige bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beatrixhaven' zijn deze bouwwerken geen gebouw zijnde rechtstreeks toegestaan (artikel 4.2.4 onder f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 meter.

Dit is in overeenstemming met het ontvangen advies vanuit de gemeente Maastricht.

Welstand
Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota 'Maatwerk in kwaliteit (februari 2018)'. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Gelet op de minimale zichtbaarheid vanaf de openbare weg en dat dit perceel gelegen is binnen het industrieterrein heeft de commissie geen bezwaar tegen het plaatsen van deze blokken.

4.2.4 Tunnelveiligheid

Een toetsing door de commissie voor tunnelveiligheid is in casu niet aan de orde, aangezien onderhavige aanvraag geen tunnel betreft.

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.3 Milieu

4.3.1 Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op een revisievergunning voor een inrichting voor de op- en overslag alsmede de bewerking van verschillende (afval)stoffen.

Toetsingskader
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

- de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken; de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan; de met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
- de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen;
- het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting drijft, met betrekking tot de inrichting toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

4.3.2 Best beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Voor het bepalen van de BBT moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies en de bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

De BBT-conclusies worden vastgesteld door de Europese commissie en worden in de Nederlandse regelgeving niet meer apart aangewezen. Voor BBT Referentiedocumenten (BREF's) die zijn vastgesteld voor 6 januari 2011 geldt dat in afwachting van aanneming van nieuwe BBT-conclusies het hoofdstuk Best Available Techniques (BAT) dat in de desbetreffende BREF staat, geldt als BBT-conclusie.

Voor IPPC-installaties moeten de BBT-conclusies worden toegepast. Uitsluitend indien toepassing van de BBT-conclusies leidt tot buitensporige hoge kosten als gevolg van de geografische ligging, de lokale milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de IPPC-installatie mogen in specifieke

gevallen minder strenge emissiegrenswaarden worden vastgesteld. Een dergelijke afwijking moet in de vergunning uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Beoordeling
Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uitgevoerd die aangewezen zijn in bijlage 1 van richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies. Het betreft de categorie(en) 5.5.

Voor deze installaties zijn de volgende BBT-conclusies en/of BREF's beschikbaar. De BREF's dienen als achtergronddocument ter verduidelijking van de BBT-conclusies danwel gelden de in deze BREF's opgenomen hoofdstuk BAT als BBT-conclusies.
BREF Koelsystemen;
BREF Op- en overslag bulkgoederen;
BREF Energie-efficiëntie;
BBT-conclusies Afvalbehandeling;

De BREF Koelsystemen heeft betrekking op industriële koelsystemen, deze zijn niet aanwezig binnen de inrichting van Wessem Port Services B.V.

Verder hebben wij bij het bepalen van de beste beschikbare technieken rekening gehouden met de in de bijlage van de Mor aangewezen informatiedocumenten. Dit zijn met name:

PGS 7	Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen;
PGS 15	Opslag van gevaarlijke stoffen;
PGS 30	Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties;
NRB 2012	Nederlandse richtlijn bodembescherming.

De aanvraag is aan deze documenten getoetst.

Conclusies BBT
De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4.3.3 Afvalstoffen

Algemeen
Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) worden onder de bescherming van het milieu mede verstaan de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet dan ook getoetst te worden aan de criteria voor een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP). De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het beleidskader van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen. Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Daarnaast richt het LAP zich op het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van

innovatie bij preventie en afvalbeheer. Tot slot wordt met de doelstellingen uit het LAP een bijdrage geleverd aan de realisatie van beleidsdoelstellingen op het terrein van het materiaalketenbeleid en het klimaatbeleid.

4.3.3.1 Primaire ontdoeners van afvalstoffen

Preventie

Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. In deel B2 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. In Nederland is een separaat afvalpreventieprogramma vastgesteld. Afvalpreventie is ook onderdeel van het programma Van Afval naar Grondstof (VANG). Met het uitvoeren van het programma VANG is de uitvoering van het afvalpreventieprogramma voor een belangrijk deel geborgd.
Zowel het LAP als de genoemde programma's bevatten geen kwantitatieve doelstellingen voor afvalpreventie bij bedrijven. Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.
Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalstoffen:

- Huishoudelijk afval
- Hout
- Papier
- Metalen
- Lege big-bags
- Kunststof

Gezien de aard van de inrichting en de doorzet binnen de inrichting van grote hoeveelheden afvalstromen, en de uiteindelijk bij bewerking hiervan, de hoeveelheid vrijkomende afvalstoffen boven de grens liggen van meer dan 25 ton niet gevaarlijk afval concluderen wij dat preventie niet relevant is. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

Afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B 3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moeten worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting wel afvalstoffen vrijkomen waarvan in het LAP is aangegeven dat er omstandigheden kunnen zijn dat scheiding daarvan redelijkerwijs van een bedrijf kan worden gevergd. Het scheiden van afval is voor dit bedrijf geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.12).

Afvalverwerkende bedrijven
Het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt getoetst op basis van het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- preventie;
- voorbereiding voor hergebruik;
- recycling;
- andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
- veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van de betreffende afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen in deel E van het LAP van toepassing:

- sectorplan 1 'huishoudelijk restafval (fijn en grof)';
- sectorplan 2 'restafval van bedrijven';
- sectorplan 3 'procesafhankelijk industrieel afval van productieprocessen';
- sectorplan 4 'gescheiden ingezameld/afgegeven papier en karton';
- sectorplan 5 'gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel)';
- sectorplan 7 'gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval;
- sectorplan 8 'gescheiden ingezameld/afgegeven groenafval';
- sectorplan 9 'afval van onderhoud aan openbare ruimten';
- sectorplan 11 'kunststof en rubber';
- sectorplan 12 'metalen';
- sectorplan 14 'papier - of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan'; en/of
- sectorplan 16 'waterzuiveringsslib';
- sectorplan 17 'reststoffen van drinkwaterbereiding
- sectorplan 20 'AVI-bodemas';
- sectorplan 23 'Reststoffen van kolengestookte energiecentrales';
- sectorplan 24 'Reststoffen van energiewinning uit biomassa';
- sectorplan 25 'Actief kool';
- sectorplan 28 'Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar afval van bedrijven en particulier gemengd verbouwingsafval';
- sectorplan 29 '(Overig) Steenachtig materiaal';
- sectorplan 31 'Gips';
- sectorplan 34 'Asfalt';
- sectorplan 35 'Straalgrit';
- sectorplan 36 'Hout';
- sectorplan 38 'Gescheiden ingezameld vlakglas';
- sectorplan 39 'Grond';
- sectorplan 41 'Verpakkingen algemeen';
- sectorplan 52 'Autobanden';

In bijlage 2 van het document 'A&V AO/IC beleid' behorende bij de aanvraag is een lijst met Euralcodes opgenomen van afvalstoffen die binnen de inrichting worden geaccepteerd. Tevens is in deze lijst per Euralcode aangegeven of de betreffende afvalstof enkel wordt op- en overgeslagen binnen de inrichting. Indien afvalstoffen bewerkt worden is dit ook aangegeven.
In de aanvullende gegevens welke op 23 december 2024 zijn ontvangen, is een lijst opgenomen waarin per Euralcode is aangegeven welke bewerking plaatsvindt met de betreffende afvalstof.

Uitsluitend op- en overslaan van afvalstoffen
In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel vergunning verleend kan worden. Twee afvalstromen worden hiervan uitgezonderd, te weten afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval alsmede dierlijke bijproducten.

Conform de overlegde lijst met Euralcodes en afvalstoffen wordt geen afvalmunitie, vuurwerkafval, overig explosief afval of dierlijke bijproducten geaccepteerd binnen de inrichting.

Volgens de overlegde acceptatie procedures AO-IC worden binnen de inrichting de volgende afvalstromen uitsluitend op- en overgeslagen:

- huishoudelijk restafval (fijn en grof)
- restafval van bedrijven
- gescheiden ingezameld/afgegeven groenafval
- waterzuiveringsslib
- reststoffen van drinkwaterbereiding
- actief kool
- gips
- straalgrit

Aanvrager beschikt over de nodige voorzieningen voor het opslaan van de afvalstoffen zoals genoemd in bijlage 2 van het document 'Acceptatie procedure AO-IC' behorende bij de aanvraag.
Voor het uitsluitend opslaan van de in de aanvraag vermelde afvalstoffen, kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen.

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.
Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.
Derhalve is in de vergunning vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is.

Uit het LAP blijkt dat het overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Er kan vergunning verleend worden zonder dat uitgebreide acceptatie/registratie plaatsvindt, als:

- er geen enkele bewerking met of van het afval geschiedt (uitgezonderd eventueel overladen zonder dat daarbij feitelijk wordt gemengd) én
- de begeleidingsdocumenten in orde zijn.

Het overslaan van afvalstoffen binnen de inrichting vindt plaats met een uitgebreide acceptie/registratie.

Be-/verwerking van afvalstoffen
Uit bijlage 2 van het document 'Acceptatie procedure AO-IC' behorende bij de aanvraag, blijkt dat diverse afvalstoffen binnen de inrichting worden be-/verwerkt. Veel van deze bewerkingen betreffen voorbereidende behandelingen, zoals wassen, zeven, scheiden en verkleinen, om het materiaal geschikter te maken voor de eindverwerking elders. Als deze aangevraagde be-/verwerkingsmethode een verdere verwerking overeenkomstig de minimumstandaard niet in de weg staat, wordt de activiteit als doelmatig aangemerkt. Om te borgen dat de verdere verwerking ook daadwerkelijk conform de geldende minimumstandaard plaatsvindt is in deze vergunning een sturingsvoorschrift opgenomen.

In de sectorplannen is het beleid uit het beleidskader uitgewerkt voor verschillende afvalstromen. Dit kan een verduidelijking zijn, maar ook een afwijking van een bepaalde algemene beleidslijn, als daar reden toe is. Daarnaast zijn de sectorplannen het toetsingskader bij vergunningverlening aan afvalverwerkende inrichtingen. Per te be-/verwerken afvalstroom vindt een toetsing plaatst aan de minimumstandaard en wordt beoordeeld of beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Proces afhankelijk industrieel afval van productieprocessen
Het beleid voor proces afhankelijk industrieel afval van productieprocessen is neergelegd in sectorplan 3. De minimumstandaard betreft recycling. Voor niet recycling geschikt proces afhankelijk industrieel afval van productieprocessen geldt storten of verbranden als vorm van verwijdering voor afvalstoffen die niet gestort mogen worden.

Niet voor recycling geschikt proces afhankelijk industrieel afval van productieprocessen betreft afval waarvoor recycling, gezien de aard of samenstelling, technisch niet mogelijk of waarvoor de recyclingsroute zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener, meer zouden bedragen dan €205,-/ton.

Uit de aanvraag blijkt dat het materiaal middels verwerking (opslaan, indien nodig verkleinen -breken- en zeven) geschikt gemaakt wordt voor recycling. De vrijkomende deelstromen worden intern verder bewerkt of afgezet voor bewerking elders conform de daarvoor geldende minimumstandaarden of het beleidskader. De in de aanvraag voor proces afhankelijk industrieel afval van productieprocessen beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Papier en karton
Het beleid voor papier en karton is neergelegd in sectorplan 4. De minimumstandaard voor papier en karton betreft recycling. Voor papier en karton dat niet geschikt is voor recycling andere nuttige toepassing (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof).

Bij niet voor recycling geschikt papier en karton gaat het om te nat of te vervuild papier en karton, recycling technisch niet mogelijk is of waarvoor de recyclingsroute zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener, meer zouden bedragen dan €205,-/ton.

Uit de aanvraag blijkt dat het papier en karton wordt opgebulkt, en gescheiden in meerdere stromen. De afzonderlijk verkregen deelpartijen papier en karton zijn geschikt gemaakt voor verdere verwerking in een andere (externe) afvalverwerkingsinrichting. De diverse afvalstromen worden vervolgens gewogen

en afgevoerd naar een erkend verwerker voor verwerking conform de daarvoor geldende minimumstandaarden of het beleidskader. De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel)
Het beleid voor Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (inclusief schoeisel) is neergelegd in sectorplan 5. De minimumstandaard betreft recycling. Bijvoorbeeld recycling door vervezelen om te verwerken tot garen, matrasvulling, materiaal voor geluid of warmte/koude isolatie of geotextiel en het versnijden tot poetsdoeken. Ook kan recycling van delen van de materialen waarvan het schoeisel is gemaakt.

Voor niet voor recycling geschikt textiel en schoeisel geldt andere nuttige toepassing (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof). Dit betreft textiel en schoeisel waarvoor recycling niet mogelijk is of waarvoor recycling zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener, meer zouden bedragen dan €205,-/ton.

Uit de aanvraag blijkt dat het materiaal wordt opgebulkt, gesorteerd en eventueel verkleind, voor afzet naar erkend verwerker. De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval
Het beleid voor gescheiden ingezameld/afgegeven organisch bedrijfsafval is neergelegd in sectorplan 7. De minimumstandaard voor organisch bedrijfsafval betreft composteren met het oog op recycling, of vergisten met gebruik van het gevormde biogas als brandstof gevolgd door narijping met het oog op recycling van het digestaat.

Voor organisch agrarisch bedrijfsafval is de minimumstandaard recycling. Voor organisch agrarisch bedrijfsafval afkomstig van teelt waarbij biociden en/of gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt waarvan bekend is dat die kunnen leiden tot een risico voor de menselijke gezondheid of het milieu, is verwijderen door verbranden toegestaan.

Uit de aanvraag blijkt dat het materiaal wordt opgebulkt, eventueel verkleind en gescheiden in meerdere stromen. De afzonderlijk verkregen deelpartijen zijn geschikt gemaakt voor verdere verwerking in een andere (externe) afvalverwerkingsinrichting. De diverse afvalstromen worden vervolgens gewogen en afgevoerd. De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Afval van onderhoud van openbare ruimten
Het beleid voor afval van onderhoud van openbare ruimten is neergelegd in sectorplan 9. De minimumstandaard voor veegvuil dat voldoet aan de maximale waarden voor kwaliteitsklasse industrie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit is afscheiden van de inerte fractie en vervolgens verwerking conform de minimumstandaard van sectorplan 39 'grond' en de restfractie verwijderen door verbranden. Voor overige veegvuil en RKG-slib geldt verwerking conform de minimumstandaard van sectorplan 39 'grond'.

Uit de aanvraag blijkt dat het materiaal wordt opgebulkt, verkleind en gescheiden in meerdere stromen. De afzonderlijk verkregen deelpartijen zijn geschikt gemaakt voor verdere verwerking in een andere

(externe) afvalverwerkingsinrichting. De diverse afvalstromen worden vervolgens gewogen en afgevoerd. De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Kunststof en rubber
Het beleid voor kunststof en rubber is neergelegd in sectorplan 11. De minimumstandaard voor gemengd kunststof (exclusief kunstgras) is sorteren of anderszins verwerken met als doel thermoplasten, thermoharders, elastomeren van elkaar te scheiden t.b.v. verdere verwerking volgens de daarvoor geldende minimumstandaarden. Indien verwerking van gemengde fracties niet mogelijk is gezien de aard of samenstelling, technisch niet mogelijk of zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener, meer zouden bedragen dan €205,-/ton, is de minimumstandaard 'hoofdgebruik als brandstof' (als vorm van nuttige toepassing).

Voor (uitgesorteert) thermoplastisch afval geldt recycling met inachtneming van het algemene beleid voor het vergunnen van menghandelingen.

Voor thermohardende kunststoffen en elastomeren (met uitzondering van banden van voertuigen) geldt andere nuttige toepassing, waaronder hoofdgebruik als brandstof.

Uit de aanvraag blijkt dat het harde kunststofafval (lumps) wordt geshredderd en waarna het wordt afgezet naar een erkend verwerker. Folies (hoofdzakelijk afkomstig uit de landbouw) worden geshredderd, door middel van wassen wordt het aanhangende zand verwijderd en de schone folie wordt in balen geperst. De zandfractie kan na keuring als secundaire grondstof worden toegepast, de folie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Metalen
Het beleid voor metalen is neergelegd in sectorplan 12. De minimumstandaard voor metalen (ferro en non-ferro) is recycling. Voor partijen vaste afvalstoffen die grotendeels (>50 gew.%) uit metalen bestaan geldt recycling van minimaal de metalen en vervolgens het residu storten als het niet verbrandbaar is anders verbranden als vorm van verwijdering.

De metaalafvalstoffen worden opgebulkt, bewerkt (verkleind) en gescheiden en voorts afgezet naar een daartoe erkend verwerker. De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan
Het beleid voor papier- of kunststofgeïsoleerde kabels en restanten daarvan is neergelegd in sectorplan 14. De minimumstandaard betreft scheiden in een metaalfractie, een kunststoffractie en een restfractie. De hieruit verkregen metaal- en kunststoffractie moet worden verwerkt overeenkomstig de sectorplannen metaal en kunststof en rubber. De verkregen restfractie die geen koolteer bevat of PCB gehaltes hoger dan 0,5 mg/kg kan een andere nuttige toepassing krijgen met bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof.
Restfracties die koolteer bevatten of PCB gehaltes hoger dan 0,5 mg/kg worden verbrand als vorm van verwijdering.

Uit de aanvraag blijkt dat geen kabels worden geaccepteerd die olie, koolteer of andere gevaarlijke stoffen bevatten. De kabels worden geshredderd en gescheiden en vervolgens afgezet naar een erkende verwerker. De in de aanvraag beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Avi-bodemas
Het beleid voor AVI-bodemas is neergelegd in sectorplan 20. De minimumstandaard voor AVI-bodemas is recycling door opwerken van de AVI-bodemas conform de bepalingen van de Green Deal AVI-bodemas en waarbij aan het volgende is voldaan: maximale afscheiding van ferro-metalen, en maximaal 15% (gewichtspercentage droge stof) van de bij een AVI vrijkomende bodemas als residu van het opwerkingsproces mag worden gestort en minimaal 50% van de bij de AVI vrijkomende bodemas nuttig wordt toegepast buiten de IBV-toepassing.

Uit de aanvulling op de aanvraag van 17 juni 2025 blijkt dat de betreffende AVI bodemas voorafgaand aan aanvoer bij WPS is gereinigd en geschikt gemaakt als toeslagmateriaal voor beton. De afvalstof kan tijdens opslag na verloop van tijd gaan samenklonteren. Om de afvalstof in dit geval weer in te kunnen zetten als toeslagmateriaal voor beton dient de afvalstof te worden bewerkt door middel van een breekzeefinstallatie.
De in de aanvulling beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Gemengd bouw- en sloopafval en hiermee vergelijkbaar afval van bedrijven en particulieren
Het beleid voor gemengd bouw- en sloopafval is neergelegd in sectorplan 28. De minimumstandaard voor gemengd bouw- en sloopafval alsmede gemengde fracties is sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden. De monostromen die minimaal afgescheiden moeten worden zijn: alle componenten als genoemd in art. 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012, alsook steenachtig materiaal, hout, kunststof, metaal, zeefzand, alsook als gevaarlijk aangeduide afvalstoffen anders dan bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst uit de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Aan de vergunning van sorteerbedrijven worden hiertoe voorschriften verbonden.

Bij niet voor verwerking geschikte gemengde fracties geldt verbranden als vorm van verwijdering. Dit betreft gemengde fracties waarvoor verwerking gezien de aard en/of samenstelling, technisch niet mogelijk of waarvoor verwerking zo duur is dat de kosten voor afgifte van deze partijen aan de poort van de verwerker door de ontdoener, meer zouden bedragen dan €205,-/ton.

Het gemengd bouw- en sloopafval wordt gescheiden en verkleind. Hiermee wordt het geschikt gemaakt voor hergebruik. Het vrijkomende sorteerresidu wordt afgezet naar een erkend verwerker. De be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

(Overig) Steenachtig materiaal
Het beleid voor (overig) steenachtig materiaal is neergelegd in sectorplan 29. De minimumstandaard voor PAK-arm steenachtig materiaal (gehalte aan PAK10 ≤ 50 mg/kg droge stof) is recycling met in achtneming van het algemene beleid van menghandelingen of voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijk voorzieningen op stortplaatsen'.

Voor PAK-rijk steenachtig materiaal (gehalte PAK10 > 50 mg/kg droge stof) geldt thermische of extractief reinigen waarbij de aanwezige PAK worden vernietigd en het gereinigde materiaal vervolgens als PAK-arm materiaal wordt verder bewerkt. Het bij extractief reinigen vrijkomend PAK-rijk residu dient gestort te worden op een daarvoor geschikte stortplaats.

Het steenachtig materiaal wordt opgebulkt en bewerkt door middel van breken en zeven. Het geproduceerde product wordt afgezet als secundaire grondstof of naar een erkend verwerker. De be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Asfalt

Het beleid voor asfalt is neergelegd in sectorplan 34. De minimumstandaard voor PAK-arm asfalt (gehalte aan PAK10 ≤ 75 mg/kg droge stof) is recycling met in achtneming van het algemene beleid van menghandelingen of voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijk voorzieningen op stortplaatsen'.
Voor PAK-rijk asfalt (teerhoudend asfalt, gehalte PAK10 > 75 mg/kg droge stof) geldt verwerking gericht op recycling van de minerale fractie conform de bepalingen voor PAK-arm asfalt, voorafgegaan door thermische bewerking waarbij de aanwezige PAK worden vernietigd onder gelijktijdige nuttige toepassing van de energie-inhoud van het afval. Deze minimumstandaard betekent dat recyclen tot bouwstof zonder vernietiging van de aanwezige PAK, maar door gebruik te maken van immobilisatie, nadrukkelijk niet is toegestaan.

Binnen de inrichting vindt uitsluitend breken (verkleinen) plaats van grote schollen teerhoudend asfalt. Vervolgens wordt het afgezet naar een erkend verwerker om be-/verwerkt te worden conform de minimumstandaard. De bewerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Hout

Het beleid voor afvalhout is neergelegd in sectorplan 36. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in A- en B-hout, C-hout niet gewolmaniseerd en C-hout wel gewolmaniseerd. De minimumstandaard voor A- en B-hout is nuttige toepassing. Voor niet gewolmaniseerd C-hout geldt hoofdgebruik als brandstof.
Voor gewolmaniseerd C-hout geldt als minimumstandaard storten op een daarvoor geschikte stortplaats.

Alle soorten afvalhout worden binnen de inrichting op- en overgeslagen en verkleind door middel van een shredder en vervolgens afgezet naar een erkende verwerker. De verschillende soorten afvalhout worden hierbij niet gemengd. Voor niet-gewolmaniseerd C hout is het shredderen een voorbewerking voor het gebruik als brandstof. Voor gewolmaniseerd C hout is het verkleinen van het C-hout een voorbewerking voor het storten. De be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Gescheiden ingezameld vlakglas

Het beleid voor gescheiden ingezameld vlakglas is neergelegd in sectorplan 38. De minimumstandaard betreft recycling van de gehele glasfractie.

Conform de aanvraag wordt het glas middels verwerking (scheiden en verkleinen) geschikt gemaakt voor recycling. Het glas wordt afgezet naar een daartoe erkend verwerker. De be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Grond

Het beleid voor grond is neergelegd in sectorplan 39. Voor grond algemeen geldt de minimumstandaard nuttige toepassing volgens de normen van het Bbk en met in acht neming van het algemene beleid voor het vergunnen van menghandelingen in het bijzonder mengen met/van grond en baggerspecie, of de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen'.

In aanvulling op het voorgaande geldt voor grond dat reiniging of immobilisatie voorafgaand aan nuttige toepassing is toegestaan, met als restrictie dat geen grond mag worden gemengd ten behoeve van immobilisatie dan wel direct mag worden geïmmobiliseerd wanneer die ten minste één van de in bijlage B, tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit genoemde organische verontreinigingen bevat in een hoeveelheid van meer dan 120% van de referentiewaarde 'Industrie'.

Voor PCB- en POP-houdende grond geldt thermisch behandelen/reinigen, waarbij de PCB's en overige POP's worden vernietigd of onomkeerbaar worden omgezet. Na reinigen vervolgens verwerken volgens a. Ingeval thermisch reinigen vanwege de aard van andere verontreinigingen dan PCB's of overige POP's niet mogelijk is, is extractief reinigen toegestaan. Het reinigingsresidu moet vervolgens worden gestort, voor zover het gehalte aan PCB's of andere POP's lager is dan de grenswaarde genoemd in bijlage IV van Verordening EG/850/2004. Nuttige toepassing van het residu is niet toegestaan, ook niet in combinatie met immobilisatie. Indien met een verklaring van niet-reinigbaarheid van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat is aangetoond dat grond met een gehalte aan PCB's of overige POP's kleiner dan de grenswaarde genoemd in bijlage IV van Verordening EG/850/2004 niet tot minimaal de bodemkwaliteitsklasse industrie gereinigd kan worden, mag de grond worden gestort op een daarvoor geschikte stortplaats.

De minimumstandaard voor asbesthoudende grond betreft vernietigen van de asbestvezels, dan wel het verwijderen van de asbestvezels tot beneden een restconcentratie van 100 milligram per kilogram droge stof, berekend als de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met tienmaal de concentratie amfiboolasbest.

Grond wordt binnen de inrichting opgebulkt en eventuele bodemvreemde materialen kunnen gebroken en uitgezeefd worden en vervolgens afgevoerd naar een erkend verwerker. De be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Verpakkingen algemeen

Het beleid voor algemeen voorkomende verpakkingen is neergelegd in sectorplan 41. De minimumstandaard voor verpakkingen is recycling. Voor recycling van EPS-verpakkingsafval geldt dat het geproduceerde recyclaat, materiaal of voorwerp geen HBCPP mag bevatten in concentraties hoger dan 100 mg/kg, conform de bepaling uit bijlage 1 van de Verordening (EU) 2019/1021.
Voor verpakkingsafval waarvoor recycling niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het sterk is vervuild of verontreinigd, is de minimumstandaard 'andere nuttige toepassing' (bijvoorbeeld hoofdgebruik als brandstof).

Het verpakkingsafval wordt binnen de inrichting opgebulkt, gesorteerd en eventueel bewerkt (verkleind) waarna het wordt afgezet naar een erkend verwerker. De be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Autobanden

Het beleid voor autobanden is neergelegd in sectorplan 52. De minimumstandaard voor autobanden is recycling. Ook is toegestaan pyrolyse van banden gericht op de productie van carbon black.
Voor banden die niet voor recycling geschikt zijn geldt 'andere nuttige toepassing '.

Autobanden worden opgebulkt, verkleind en eventueel gewassen waarna deze worden afgezet naar een erkend verwerker. De be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Mengen van (niet) gevaarlijke afvalstoffen
Afvalstoffen moeten na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst dat in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmenging ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is niet toegestaan tenzij dat expliciet en gespecificeerd is aangevraagd en vastgelegd in de vergunning.

Op grond van artikel 10.54 a, eerste lid van de Wet milieubeheer is het verboden gevaarlijke afvalstoffen te mengen, met andere bij ministeriële regeling (Activiteitenregeling) aangewezen categorieën gevaarlijke afvalstoffen of met andere bij ministeriële regeling (Activiteitenregeling) aangewezen afvalstoffen, stoffen of materialen.

In bijlage 9 van het begeleidend schrijven van de aanvraag om vergunning is in paragraaf 1.1 is expliciet aangegeven dat afvalstoffen niet worden gemengd. Het mengen van afvalstoffen maakt daarom geen onderdeel uit van de vergunning.

AV-beleid en AO/IC
In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen grotendeels aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen.

Registratie
De aanvrager krijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen. In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval)stoffen opgenomen.

Naast de voorschriften voortvloeiend uit het AV-beleid en de AO/IC zijn geen extra registratievoorschriften in de vergunning opgenomen. Mede gezien de verplichtingen ingevolge de Wet milieubeheer en de verplichtingen ingevolge het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende Regeling, worden voldoende en juiste gegevens geregistreerd om handhaving mogelijk te maken.

Zeer zorgwekkende stoffen
Hoofdstuk B.14 van het LAP3 besteedt aandacht aan zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in afvalstoffen en de (on)mogelijkheden die dat biedt voor het nuttig toepassen van afvalstoffen, voor typering van reststoffen als bijproduct of voor het typeren van teruggewonnen materialen of voorwerpen als eindeafvalstof. Als een bedrijf een ZZS-houdende afvalstof wil verwerken t.b.v. nuttige toepassing, of als een houder van een ZZS-houdend materiaal van mening is dat het geen afvalstof betreft, zal dit bedrijf of deze houder aan moeten tonen dat er geen onaanvaardbare risico's verbonden zijn aan de beoogde inzet van dat materiaal. Hiertoe moet een risicoanalyse worden opgesteld (paragraaf B.14.4.3 van het LAP3). De verwerking van afvalstoffen t.b.v. nuttige toepassing gaat vaak via een opeenvolging van verschillende verwerkingsstappen. Vaak ook via verschillende bedrijven. In onderstaande situaties in de verwerkingsketen van afvalstoffen is het zeker van belang, om een risicoanalyse uit te voeren:
a. een mechanische, fysische en/of chemische handeling die gericht is op het maken van een product, halffabricaat of afvalstof die t.b.v. een toepassing op de markt wordt gebracht;
b. een mechanische, fysische en/of chemische handeling waarbij het verwerkte afval ook daadwerkelijk conform de beoogde toepassing wordt afgezet (bijv. een product dat op de markt wordt gebracht of een toepassing als vulstof).

In de aanvraag is aangegeven dat binnen de inrichting afvalstoffen worden op- en overgeslagen alsmede bewerkt die mogelijk ZZS-stoffen zouden kunnen bevatten. Op grond van artikel 2.4 lid 2 van het Activiteitenbesluit geldt een minimalisatieplicht voor ZZS. Emissies van ZZS moeten zoveel mogelijk voorkomen dan wel, indien dat niet mogelijk is tot een minimum beperkt. In het document 'ZZS in Afvalstoffen' met kenmerk A108010/R20190414a d.d. 18 december 2019 opgesteld door SGS Intron is een analyse gemaakt voor diverse afvalstoffen en de daarin mogelijk voorkomende ZZS. Verder is op de site van het RIVM een index opgenomen voor stoffen waarbij terug te vinden is of deze als ZZS zijn aangemerkt. In het ingediende AV-beleid en/of de AO/IC staat aangegeven wanneer binnen Wessem Port Services B.V. risicoanalyses uitgevoerd worden voor afvalstoffen waarin mogelijk ZZS aanwezig zijn en dat men op basis van deze analyses het vrijkomen van deze stoffen tot een minimum beperkt.

4.3.3.2 De Europese afvalstoffenlijst (EURAL)

Om eenduidige karakterisering van afvalstoffen binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk te maken is door de Commissie van de Europese Gemeenschappen één lijst met afvalstoffen aangenomen. Deze Europese afvalstoffenlijst (Eural) bevat circa 800 verschillende afvalstoffen, elk voorzien van een zescijferige code. Daarbij wordt per afvalstof aangegeven of de stof als gevaarlijk of als niet-gevaarlijk is ingedeeld.

Afvalstoffen die per definitie als gevaarlijk moeten worden beschouwd zijn te herkennen aan een "*" achter de Euralcode. Afvalstoffen waarvan is bepaald dat ze altijd als niet-gevaarlijk mogen worden beschouwd hebben geen toevoeging. Een laatste categorie afvalstoffen is aangeduid met "* c" en "c". Voor deze (complementaire) categorie moet nader worden bepaald of de concentratie aan gevaarlijke stoffen in de afvalstof zodanig is dat deze bepaalde gevaareigenschappen bezit. Voor deze bepaling zijn binnen de Eural specifieke criteria opgenomen. Als uit de bepaling blijkt dat het een niet-gevaarlijke afvalstof betreft, dan is de code met toevoeging "c" van toepassing. Als blijkt dat het een gevaarlijke afvalstof is dan moet de code voorzien van "* c" worden gebruikt.

In bijlage 2 van het rapport 'Acceptatie- en Verwerkingsbeleid (A&V) Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC)' behorende bij de aanvraag is aangegeven welke afvalstoffen met bijbehorende Euralcodes binnen de inrichting worden geaccepteerd.

4.3.3.3 Overwegingen Kunststofafval

Opslag van kunststof verpakkingsafval (inerte goederen) valt onder de rechtstreeks werkende regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer, paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen. Immers artikel 3.31 Activiteitenbesluit stelt dat de betreffende paragraaf van toepassing is op het op- en overslaan van inerte goederen.

Krachtens artikel 2.3, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verder: Wabo) is het verboden om te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo (handelingen die betrekking hebben op vergunningplichtige deelinrichtingen).

In het Activiteitenbesluit is ingevolge artikel 2, aanhef en onder b de zorgplicht van artikel 2.1, lid 1 en 2 onder m van toepassing op de opslag van kunststof verpakkingsafval. Krachtens artikel 2, aanhef en onder b van het Activiteitenbesluit is afdeling 2.1 Activiteitenbesluit (met betrekking tot de zorgplicht) van toepassing op een deelinrichting type C, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de deelinrichting waarop hoofdstuk 3 Activiteitenbesluit van toepassing is. Hoofdstuk 3, afdeling 3.4, paragraaf 3.4.3 Activiteitenbesluit (opslaan en overslaan van goederen) is in casu van toepassing op de deelinrichting.

Artikel 2.1, lid 1 van het Activiteitenbesluit luidt als volgt:
"Degene die een deelinrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de deelinrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd".

Artikel 2.1, lid 2 aanhef en onder m Activiteitenbesluit luidt als volgt:
"onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting".

Uit de jurisprudentie (ABRvS 9 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2151) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: Afdeling) volgt dat in het Activiteitenbesluit geen specifieke bepaling is opgenomen ten aanzien waarvan van de drijver van een inrichting verlangd kan

worden overlast van vliegen te voorkomen dan wel te beperken, maar dat dit valt onder het toepassingsbereik van de algemene zorgplicht van artikel 2.1, eerste lid Activiteitenbesluit. Nu de zorgplicht zo algemeen is gesteld en niet specifiek toeziet op voorkomen en aantrekken van vliegen, ondanks de uitspraak zoals hierboven genoemd, hebben wij de voorschriften in dit besluit als vergunningsvoorschriften opgenomen en niet als maatwerkvoorschriften op grond van de zorgplicht uit het Activiteitenbesluit.

4.3.4 Afvalwater

Afvalwaterlozingen

Binnen de inrichting ontstaan de volgende afvalwaterstromen:
1. Hemelwaterlozingen daken;
2. Terrein hemelwaterlozingen;
3. Lozingen van de tank/afspuitplaats;
4. Huishoudelijk afvalwater van kantoren.

Voor de afvalwaterstroom genoemd onder opsompunt 4 is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

Voor de lozing genoemd onder opsompunt 3 is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

Bedrijfsafvalwater (Terrein hemelwaterlozingen)

Het hemelwater afkomstig van de gebouwen op de locatie, het terreinhemelwater en het proceswater afkomstig van de reiniging en verwerking van landbouwfolie afkomstig uit de aspergeteelt, opsompunt 2 en 4, wordt via diverse rioolstrengen naar de bezinkbassins op het achterterrein geleid. Nadat de vaste stoffen in dit hemelwater in 3 in serie geschakelde bassins is bezonken, wordt het hemelwater via een olieafscheider geloosd op de Beatrixhaven.

Bij de aanvullingen op de aanvraag is in bijlage 18 een afvalwaterbeheersplan gevoegd, datum 9 augustus 2024. Dit plan bevat, naast de lozingensituatie en het acceptatiebeleid vanuit het oogpunt van afvalwaterbeheersing eveneens een controle- en monitoringsplan van de indirecte en directe lozingen. Vergunninghoudster dient dit controle- en monitoringsplan uit te voeren. Hiertoe is voorschrift 3.11 opgenomen.

Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn uitsluitend de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen.

Bescherming riolering

Binnen de inrichting is sprake van lozing van afvalwater op het openbaar riool. Hiervoor is de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" van toepassing. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuiveringstechnisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het rioolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt. De genoemde voorschriften zijn in deze vergunning opgenomen.

4.3.5 Bodem

Onderzoek nulsituatie van de bodem

In het kader van de vergunning moet de kwaliteit van de bodem van de inrichting worden vastgelegd. Het doel van het bepalen van deze zogenaamde nulsituatie is het referentieniveau van de feitelijke bodemkwaliteit (grond en grondwater) vast te leggen. Daarmee wordt een toetsingsgrondslag verkregen met het oog op toekomstige bodemverontreiniging. Ook bij een verwaarloosbaar bodemrisico is het verkrijgen van zo'n toetsingsgrondslag noodzakelijk om – middels een eindsituatieonderzoek – te kunnen bepalen of er een bodemverontreiniging is opgetreden, ondanks de getroffen bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

De vastlegging van de bodemkwaliteit is reeds verricht in het kader van de huidige omgevingsvergunning, middels de navolgende bodemonderzoeken:

- nul-situatie bodemonderzoek "Nulsituatiebodemonderzoek Wessem Port Services B.V. Praamkade 1 te Maastricht" van Oranjewoud d.d. december 1999 met kenmerk 7967-04337;
- aanvullend nulsituatiebodemonderzoek "Bodemnulsituatieonderzoek Wessem Port Services Praamkade 1 te Maastricht" van DHV d.d. juli 2010 met kenmerk IS-MA20130249.

De uitgevoerde bodemonderzoeken geven voldoende inzicht in de kwaliteit van bodem en kunnen derhalve dienen als bodem-nulsituatie.

Bodembeschermende maatregelen en voorzieningen

Het preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten.

De in potentie bodembedreigende, aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan de systematiek van de NRB. De potentieel bodembedreigende activiteiten zijn weergegeven in bijlage 10 van het begeleidend schrijven behorende bij de aanvraag.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico. Onder de omgevingswet is het aspect bodembescherming meer geregeld in algemene regels. Voor bodem zijn derhalve voorschriften in paragraaf 6.3 toegevoegd dat voor alle potentieel bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico moet worden behaald.

4.3.6 Energie

In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m3 aan aardgasequivalenten en/of een jaarlijks verbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit als energierelevant bestempeld. Tevens wordt bij een inrichting die meer dan 75.000 m3 aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 200.000 kWh gesproken over een grootverbruiker. Voor inrichtingen met een aardgasverbruik en elektriciteitsverbruik tussen de hierboven genoemde drempels wordt gesproken over een middenverbruiker.

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting (volgens de aanvraag 2.490.400 m3 aardgasequivalenten/jaar, 450.000 kWh/jaar elektriciteit). Tevens wordt de drempel voor de grootverbruiker overschreden, vandaar dat de inrichting een grootverbruiker betreft.

De energiebesparingsplicht is opgenomen in paragraaf 2.6 van het Activiteitenbesluit (par. 5.4.1 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)). Op grond hiervan moet het bedrijf uiterlijk op 1 december 2023 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd gezag rapporteren welke maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik zijn getroffen.
Indien andere maatregelen zijn uitgevoerd dan de maatregelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen, voor zover deze op de inrichting van toepassing zijn, worden deze maatregelen in de rapportage omschreven.

Het Activiteitenbesluit (na 1 januari 2024 Bal) is rechtstreeks werkend. Daarom mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

4.3.7 (Externe) veiligheid en brandveiligheid

4.3.7.1 Besluit risico's zware ongevallen 2015

Met het in werking treden van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) is de Europese Seveso III-richtlijn uit 2012 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het Brzo 2015 richt zich op het beheersen van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (proactief, preventie en preparatie) en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken (repressie).

Op grond van de aangevraagde hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen die de hoge drempelwaarde uit Bijlage I van de Seveso III-richtlijn overschrijdt is de inrichting een hogedrempelinrichting onder het Brzo 2015. Als gevolg hiervan moet de inrichting een preventiebeleid (PBZO-document) opstellen, een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) hebben geïmplementeerd, een QRA hebben uitgevoerd en een bedrijfsbrandweerrapport hebben opgesteld.
Een hogedrempelinrichting moet daarnaast ook een veiligheidsrapport (VR) maken.

Veiligheidsrapport
Voor de te realiseren wijziging van de inrichting is bij de aanvraag een beperkt veiligheidsrapport (*VR) gevoegd. Het beperkt veiligheidsrapport bevat voldoende beschrijvingen en voldoet aan de indieningsvereisten zoals vermeld in artikel 4.13 van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Wij hebben bij onze beoordeling ook rekening gehouden met het oordeel van Rijkswaterstaat over de bij de aanvraag gevoegde Milieu Risico Analyse (MRA). Deze MRA maakt onderdeel uit van het veiligheidsrapport. Opgemerkt wordt dat op het moment dat de inrichting in werking is er een actueel volledig VR aanwezig moet zijn. Het geactualiseerde VR moet vervolgens aan ons toegezonden worden.

4.3.7.2 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.
Zoals in het NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico (PR) is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving. Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. De gehanteerde norm voor het plaatsgebonden risico in Nederland is in beginsel 10-6 per jaar (d.w.z. een kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In het Bevi is aangegeven in welke gevallen hier(tijdelijk) van kan worden afgeweken.

Het groepsrisico (GR) voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval. Het groepsrisico geeft de kans aan dat in een keer een groep personen die zich in de omgeving van de risicosituatie bevindt, overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootheid groepsrisico is getracht een maat voor maatschappelijke ontwrichting te creëren. In het Bevi is een niet-normatieve benadering van het groepsrisico neergelegd. Het groepsrisico moet altijd verantwoord worden. Bij de beoordeling van het groepsrisico is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp, gegeven de kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.

4.3.7.3 Opslag van anorganische meststoffen (PGS 7: versie-oktober 2007)

In de PGS 7 (Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen - oktober 2007) zijn de regels opgenomen voor de opslag van vaste minerale anorganische meststoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze richtlijn is bedoeld voor het bevoegd gezag bij het vergunnen van de opslag van vaste minerale meststoffen. Voor minerale anorganische meststoffen die onder PGS 7 vallen, is PGS 15 niet van toepassing. De gevaareigenschappen van de onderhavige stoffen zijn voldoende belicht in PGS 7.

De classificatie van gevaarlijke stoffen vindt plaats conform de UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations. Dezelfde classificatie is overgenomen in de diverse regelgevingen voor wat betreft de verschillende transportmodes (zoals onder andere het ADR). Het overgrote deel van de minerale anorganische meststoffen hebben geen UN-nummer toegekend gekregen op basis van de UN-classificatie (het betreft de groepen 1.1 en 1.2). De UN-geclassificeerde minerale meststoffen die overeenkomstig de geldende criteria als oxiderende (brand bevorderend) stof worden geclassificeerd betreft de groep 1.3. Vanaf groep 2 zijn meststoffen in principe tot deflagratie en/of detonatie te brengen en zijn dan wel gevaarlijke stoffen, wij merken op dat deze groepen bij Wessem Port Services B.V. niet worden opgeslagen. Het betreft enkel de meststoffen uit groep 1.1, 1.2 en 1.3. Alle meststoffen liggen opgeslagen in een opslagloods binnen de inrichting als los stortgoed of buiten met een boven– en onderafdichting.

Voor kunstmeststoffen uit de groep 1.1 zijn enkel de basiseisen uit de PGS 7 van toepassing. Voor kunstmeststoffen uit groep 1.2 en 1.3 zijn (naast de basiseisen) bij een opslag vanaf 1.000 ton ook extra eisen van toepassing. Deze maatregelen zijn vermeld in paragraaf 4.3 van de PGS 7. De relevante maatregelen nemen wij op als voorschrift.

4.3.7.4 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS15: versie augustus 2021)

De PGS 15 geeft richtlijnen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen. In de PGS 15 zijn regels opgenomen die kunnen worden gesteld aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen, waarbij in ieder geval een voldoende beschermingsniveau wordt bereikt, maar voorziet ook in de mogelijkheid tot het treffen van gelijkwaardige maatregelen.

Uit bijlage 3 van het begeleidend schrijven van de aanvraag van 22 december 2023 is een toets PGS 15: 2021 versie 1.0 (augustus 2016) blijkt dat opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in hal Ib aan de voorschriften uit de PGS 15 voldoen. De opslagen voldoen daarmee aan BBT. In deze vergunning is in de voorschriften opgenomen aan welke relevante onderdelen van de PGS 15 moet worden voldaan.

4.3.8 Geluid en trillingen

4.3.8.1 Representatieve bedrijfssituatie

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Binnen de inrichting worden activiteiten uitgevoerd met betrekking tot op- en overslag van bulk- en stukgoederen. Ook zijn zeef- en breekinstallaties aanwezig.
Te onderscheiden zijn 3 (hoofd)activiteiten:
1. Op- en overslag van bulk- en stukgoed voor derden;
2. Opslag zowel in de open lucht als in loodsen;
3. Bewerken, om- en verpakken van stoffen.

De toekomstige bedrijfsvoering is voor het grootste deel onveranderd ten opzichte van de bestaande bedrijfsvoering. Ten opzichte van de vergunning (19 november 2009) worden de volgende wijzigingen benoemd:

- Andere mobiele werktuigen met andere bedrijfsuren;
- Wijziging gebouwen;
- Mogelijkheid om meer verschillende producten te bewerken.

De aanwezige apparatuur is voor het merendeel onveranderd aanwezig (ten opzichte van de vergunde situatie), met ook onveranderde bedrijfstijden.

De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt is in kaart gebracht in een akoestisch rapport (Geluidsonderzoek Wessem Port Services Maastricht, BI3435-RHD-XX-ZZ-RP-Z-0006 d.d 14 april 2025, opgesteld door Royal HaskoningDHV).
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsniveaus, te weten het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)
Het bedrijf ligt op het gezoneerde industrieterrein Beatrixhaven in de gemeente Maastricht. Bij het besluit op de aanvraag nemen wij in ieder geval de geldende grenswaarden voor gezoneerde industrieterreinen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder in acht. Voor gezoneerde industrieterreinen geldt als uitgangspunt dat de etmaalwaarde van het equivalent geluidsniveau vanwege het gehele industrieterrein buiten de zone niet meer mag bedragen dan 50 dB(A). De geluidsemissie van de inrichting is door de zonebeheerder getoetst en is akoestisch inpasbaar bevonden. In het akoestisch rapport, uitgevoerd door Royal HaskoningDHV met als rapportnummer BI3435-RHD-XX-ZZ-RP-Z-0006 d.d. 14 april 2025, dat deel uitmaakt van de vergunningaanvraag is de geluidimmissie, zowel voor de dag-, avond- als nachtperiode, aangegeven ter plaatse van de door de zonebeheerder vastgestelde zonebewakings-punten (op de vastgestelde 50 dB(A)-contour):

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	zonebewakingspunt	5	23	14	13
002_A	zonebewakingspunt	5	22	15	12
003_A	zonebewakingspunt	5	21	13	11
004_A	zonebewakingspunt	5	23	16	13
005_A	zonebewakingspunt	5	24	15	14
006_A	zonebewakingspunt	5	29	24	19
007_A	zonebewakingspunt	5	29	24	19
008_A	zonebewakingspunt	5	29	23	18
009_A	zonebewakingspunt	5	33	26	22
010_A	zonebewakingspunt	5	36	29	25
011_A	zonebewakingspunt	5	36	30	25
012_A	zonebewakingspunt	5	32	25	20
013_A	zonebewakingspunt	5	30	23	19
014_A	zonebewakingspunt	5	27	21	16
015_A	zonebewakingspunt	5	23	16	13
016_A	zonebewakingspunt	5	19	12	10
017_A	zonebewakingspunt	5	18	9	9
018_A	zonebewakingspunt	5	21	14	11
019_A	zonebewakingspunt	5	22	15	12
020_A	zonebewakingspunt	5	22	14	12
021_A	zonebewakingspunt	5	22	14	12

De aangevraagde langtijdgemiddelde geluidsniveaus hebben wij in een voorschrift vastgelegd.

4.3.8.2 Maximale geluidniveaus (LAmax)

De grenswaarden voor de maximale geluidniveaus bedragen 70, 65, 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de grenswaarden in de dag- en nachtperiode met 5 dB(A) te verhogen of om bepaalde activiteiten uit te zonderen van de toetsing. De aangevraagde maximale geluidsniveaus van ten hoogste 52 dB(A) voldoen ruimschoots aan de grenswaarden en zijn dus vergunbaar.

4.3.8.3 Indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Het geluid van het verkeer van en naar een inrichting gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening niet worden getoetst aan de in de circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor inrichtingen op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist. Indien dit noodzakelijk en mogelijk is, moeten (middel)voorschriften worden gesteld om geluidhinder door transportbewegingen te voorkomen dan wel beperken.

Van en naar de inrichting vinden verkeersbewegingen plaats in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Het verkeer van en naar de inrichting is opgenomen in het heersend verkeersbeeld. Wij zien dan ook geen aanleiding voor het stellen van (middel)voorschriften.

4.3.8.4 Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillinggevoelige bestemmingen is trillinghinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

4.3.9 Geur

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld.

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel. 2.7a van het Activiteitenbesluit.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de best beschikbare technieken moeten worden toegepast). Voor een aantal branches zijn in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen.

4.3.9.1 Omschrijving aangevraagde situatie

Aangevraagde geurrelevante processen en bestrijdingsmaatregelen

Binnen de inrichting vindt op- en overslag plaats van zuiveringsslib. Buiten dit nat uitgegist slib zijn er geen andere bronnen van geurhinder binnen de inrichting. Het slib wordt via een luik in een opslagbak op de kade gestort en deze wordt verder afgesloten tot er dan er slib wordt uitgehaald/bijgestort. Als het luik wordt geopend zal geur naar de buitenlucht ontsnappen. Om de geur van het slib te maskeren wordt tijdens het laden en lossen van het slib de geurstof Indutec 20 via een ventilator naar de lucht verspreid.

Ligging van de inrichting en geurgevoelige objecten in de omgeving

De inrichting is gelegen op het industrieterrein Beatrixhaven In de directe omgeving van de inrichting liggen geen woningen. De maatgevende verspreid liggende woningen zijn gelegen op circa 500 meter ten noordoosten van de inrichting.

4.3.9.2 Beoordeling geuremissies in relatie tot het aanvaardbaar hinderniveau

In juni 2009 is door DHV een toetsing van de geurimmissie uitgevoerd (Toetsing aan de NeR en Wet Luchtkwaliteit, dossier B6508.01.001, registratienummer LI20092346, versie 2 d.d. juni 2009). Dit rapport is als bijlage bij de aanvullingen op de aanvraag gevoegd.

Voor de toetsing is als hinderniveau voor verspreid liggende woningbouw en woningen op industrieterreinen voor bestaande situatie 3,5 ouE/m3 als 98 percentiel aangehouden. Met het Nieuw Nationaal Model is een geurimmissieberekening uitgevoerd. Het blijkt dat het hinderniveau bij de dichtstbijzijnde gevoelige bestemming (woningbouw) op 600 meter ten oosten van de inrichting niet wordt overschreden. Aan de overkant van de Praamkade bedraagt de geurimmissieconcentratie van nat uitgegist slib en nat uitgegist slib incl. Indutec 20 gemiddeld tussen de 0,05 – 1,0 ouE/m3 en resp. 0,05 – 1,5 ouE/m3. Voor beide situaties betekent dit dat er geen overschrijdingen zijn van het hinderniveau voor bestaande situaties.

4.3.10 Lucht

4.3.10.1 Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Zo bevat Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit regels voor stoffen met een minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Voorts bevat het Activiteitenbesluit in Afdeling 2.11 en de hoofdstukken 3 en 5 (lucht)regels voor specifieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld stookinstallaties. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.
Indien en voor zover voor luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van Afdeling 2.3 niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen). Voor deze luchtemissies worden voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden die aansluiten bij de BBT-conclusies.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

4.3.10.2 Emissies naar de lucht afkomstig van de aangevraagde bedrijfsactiviteiten

Inleiding

Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats die emissies naar de lucht tot gevolg hebben. De emissies zijn afkomstig van de volgende bronnen:

- Afzuiging hal H
- Diffuse emissie van (fijn)stof door op- en overslaan, alsmede bewerken van stuifgevoelige (afval)stoffen;
- Emissie van uitlaatgassen door mobiele werktuigen (kranen, zeefinstallatie, veegmachine, wiel- en schrankladers en tractor);
- Emissie van (scheepvaart)verkeer voor de aan- en afvoer van (afval)stoffen.

4.3.10.3 Puntbronemissie

In hal H worden met name zinkoxides en diverse gevaarlijke afvalstoffen bewerkt en opgeslagen. Deze zinkoxides zijn zeer stuifgevoelig en als gevolg van de op- en overslag en bewerking van deze stoffen vindt stofemissie plaats. Hal H is een gesloten ruimte met ruimte afzuiging. De schoorsteen van de hal beschikt over een doekenfilter.

Door de aanwezigheid van een doekenfilter in de schoorsteen van hal H wordt voldaan aan BBT 25 van de BBT-conclusies afvalbehandeling. In BBT 25 is opgenomen dat de BBT om geleide emissies van stof bij de mechanische bewerking van afvalstoffen naar lucht te verminderen, is om één of een combinatie van de volgende technieken te gebruiken: cycloon, doekenfilter, natte gaswassing of waterinjectie in de shredder. Tevens is dat de met de BBT geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's) voor geleide stofemissie 2 – 5 mg/Nm3 bedraagt. Om te borgen dat aan de concentratie eis van 3 mg/Nm3 wordt voldaan, is de eis in deze vergunning opgenomen.

4.3.10.4 Monitoring van procesemissies

Monitoring van luchtemissies dient om aan te tonen dat een installatie voldoet aan de geldende emissiegrenswaarden en/of een reinigingstechniek goed werkt en/of voor procesmonitoring of – optimalisatie. Monitoring van procesemissies wordt in beginsel volledig bestreken door artikel 2.8 van het Activiteitenbesluit.
Indien er op grond van artikel 2.5 en 2.6 van het Activiteitenbesluit emissiegrenswaarden gelden, dan geeft tabel 2.8 van het Activiteitenbesluit het geldende controleregime aan. Het controleregime is gebaseerd op de grootte van de storingsfactor. Uit het controleregime kan volgen dat het bedrijf metingen moet uitvoeren. Mogelijke frequenties van metingen zijn éénmalig, periodiek of continu.
Betreffende de procesemissies kan controle plaatsvinden aan de hand van emissierelevante parameters (ERP's cat. A of ERP's cat. B). Afdeling 2.7 van de Activiteitenregeling geeft verdere invulling aan de monitoringseisen.

Slechts indien en voor zover er voor de betreffende emissies BBT-conclusies zijn vastgesteld, en deze emissies daardoor in de omgevingsvergunning milieu geregeld worden, wordt het onderwerp monitoring ook in deze vergunning geregeld.

Voor een IPPC-installatie geldt dat de monitoringseisen worden gebaseerd op de voor die IPPC-installatie relevante BBT-conclusies. Dit betekent dat de vastgestelde emissiegrenswaarden worden uitgedrukt voor dezelfde of kortere periode en voor dezelfde referentieomstandigheden als de met BBT geassocieerde emissieniveaus.

In BBT-conclusie BREF afvalbehandeling (WT) is een halfjaarlijkse meting voorgeschreven (BBT 8) voor de emissie van stof vanuit mechanische afvalbehandeling. Volgens voetnoot 17 kan deze monitoringfrequenties worden verlaagd, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn.
Dit betekent dat we voor het emissiepunt van hal H, buiten de controles op emissierelevante paramaters, een halfjaarlijkse meetverplichting hebben voorgeschreven in deze vergunning. Tevens worden (nieuwe) voorschriften verbonden inzake (de eisen aan) metingen, een meetplan, monitoringsplan en rapportage van de resultaten.

4.3.10.5 Op- en overslag goederen

Binnen de inrichting is sprake van diffuse emissies afkomstig van op- en overslag, alsmede be-/verwerkingsactiviteiten van (afval)stoffen.

In de BREF 'Op- en overslag bulkgoederen' zijn maatregelen genoemd ter beperking van stofemissies als gevolg van op- en overslagactiviteiten. In deze BREF staan geen emissie-eisen vermeld maar enkel technieken tot beperking van emissies, zijnde:

- gebruik van windschermen;
- afdekking van open opslagvoorzieningen;
- bevochtigen van open opslag voorzieningen;
- inzetten van watersproeiers/watergordijnen en waterstralen;
- beperken valhoogte tijdens lossen;
- geen verlading bij hoge windsnelheden;
- beperken rijsnelheid.

De maatregelen opgenomen in paragraaf 4.5.1 van de toelichting op de aanvraag om vergunning van 28 augustus 2024, rapportnummer BI3435MIRP011F02, omvatten:

- De opslag van stuifgevoelige stoffen vindt met name in een gesloten opslag (inpandig) plaats;
- De open opslag vindt plaats in depots welke aan drie zijden ommuurd zijn waardoor de depots beter beschermd zijn tegen de wind en daarmee tegen het verwaaien van materiaal. Indien noodzakelijk wordt de open opslag afgedekt met zeil om verdere bescherming van de wind te realiseren en verwaaiing te voorkomen;
- Afhankelijk van de windkracht en de stuifklasse van de stof wordt niet overgeslagen, hiervoor is op het terrein een windmeter aanwezig;
- Indien periodes van langdurige droogte optreden en er toch onverhoopt en ondanks de afschermende maatregelen toch verwaaiing optreedt worden de depots bevochtigd om stofhinder te voorkomen;
- Toepassen van gesloten grijpers / overslagtrechter bij stuifgevoelige stoffen;
- "Aangepast" storten door lage storthoogte, overslagsilo's, stortslurven en/of nathouden van stoffen;
- De snelheid van voertuigen op het terrein is reeds beperkt op 20 km/u waarmee stofemissies worden voorkomen;
- Regelmatig aanvegen van het terrein middels veegwagen.

Hiermee wordt voldaan aan meerdere van de technieken zoals vermeld in de BBT-conclusies "Afvalverwerking" en de BREF "op- en overslag bulkgoederen".

Binnen de inrichting worden goederen en (afval)stoffen op- en overgeslagen die op basis van artikel 3.39 van de Activiteitenregeling en/of de indicatieve lijst van Infomil beschouwd worden als inert. Op deze diffuse emissies is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing. Het aspect opslag van inerte goederen wordt onder de omgevingswet, voor complexe bedrijven niet meer geregeld in algemene regels zoals opgenomen in het Bal. Derhalve zijn hiervoor voorschriften in paragraaf 6.3 toegevoegd die aansluiten bij de BBT conclusies voor deze activiteit.

Naast de op- en overslag van inerte goederen is er binnen de inrichting ook sprake van diffuse emissies afkomstig van niet-inerte goederen. Op deze diffuse emissies is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing en gelden in beginsel de luchtvoorschriften uit Afdeling 2.3

van het Activiteitenbesluit. Bij een IPPC installatie geldt echter dat afdeling 2.3 niet van toepassing is op de emissies naar de lucht. De relevante maatregelen nemen wij op als voorschrift.

4.3.10.6 Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM10). Voor het totale gehalte in de PM10 fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen zijn richtwaarden opgenomen. Deze laatste componenten worden echter niet door de inrichting geëmitteerd of vormen geen probleem in de directe omgeving van de inrichting

Toetsing

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekenende mate' (NIBM)
d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Bij de aanvraag is een rapport "luchtkwaliteitsonderzoek WPS Maastricht" als bijlage 15 toegevoegd. Uit de verspreidingsberekeningen volgt dat aan de maximale jaargemiddelde bronbijdrage ten gevolge van de voorgenomen activiteiten voor NO_2 wordt voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarden. Voor PM10 is er sprake van overschrijding van de grenswaarden. Deze vinden echter plaats binnen de grenzen van de inrichting en boven het kanaal, hetgeen geen gevoelige bestemmingen of bestemmingen met publieke toegang zijn. De grenswaarden zijn niet van toepassing op de werkplek of plaatsen waar het publiek normaal gesproken geen toegang heeft.
Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten, zoals aangevraagd in de vergunning van WPS Maastricht voldoen aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen en de luchtkwaliteit zodoende geen belemmering vormt ten aanzien van het verlenen van de revisievergunning.

4.3.11 Proefnemingen

Proefnemingen met producten en procesvoering

In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan randvoorwaarden moeten worden gesteld en moeten proefnemingen ruim voor aanvang bij ons voor toestemming worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd.
De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas verricht worden na goedkeuring van het bevoegde gezag.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en men wil de resultaten daarvan implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre daartoe een procedure op grond van de Omgevingswet zal moeten worden doorlopen.

Proefnemingen met afvalstoffen

In de aanvraag heeft aanvrager aangegeven de mogelijkheid te willen hebben om desgewenst proefnemingen uit te kunnen voeren. Wij achten dit acceptabel. Wel zijn wij van oordeel dat daaraan randvoorwaarden moeten worden gesteld en dat proefnemingen ruim voor aanvang (ten minste zes weken) bij ons voor toestemming moeten worden voorgelegd. Daartoe hebben wij voorschriften opgenomen. Tevens moet over de resultaten van de proef aan ons worden gerapporteerd. De proefnemingen moeten plaatsvinden binnen de milieuhygiënische randvoorwaarden van deze vergunning en mogen pas verricht worden na goedkeuring van het bevoegde gezag.

Ten overvloede merken wij nog op dat indien een proef succesvol is verlopen en vergunninghouder de resultaten daarvan wil implementeren, daartoe eerst steeds zal moeten worden bezien in hoeverre een procedure op grond van de Omgevingswet zal moeten worden doorlopen.

5 ZIENSWIJZEN

Van 15 juli 2025 tot en met 28 augustus 2025 heeft de aanvraag en het ontwerp van het besluit ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

6 VOORSCHRIFTEN

6.1 Bouwen

De aanvrager heeft verzocht gebruik te willen maken van artikel 2.7 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht en bepaalde documenten uitgesteld in te dienen. De uitgesteld in te dienen documenten gelden als voorwaarde bij dit besluit en betreffen:

1.2 Uiterlijk binnen een termijn van drie weken vóór de start van de uitvoering van de desbetreffende handeling moeten onderstaande documenten* worden ingediend. De uitvoering van de desbetreffende handeling mag pas starten wanneer het bevoegd gezag van oordeel is dat aan de voorwaarde is voldaan:

- gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft.
- Gegevens en bescheiden met betrekking tot de details van de in of ten behoeve van het bouwwerk toegepaste installaties, voor zover het niet de gegevens met betrekking tot de hoofdlijn dan wel het principe van de toegepaste installaties betreft.
- Verdiepingsvloeren.
- detailengineering van de staalconstructie.
- Om de constructieve samenhang te bewaken dienen door derden opgestelde deeladviezen en/of detaildocumenten die onderdeel uitmaken van de hoofdberekening door de hoofdconstructeur zichtbaar op het voorblad voor akkoord worden gewaarmerkt en vrijgegeven.

6.2 Milieu

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke

voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

Instructies

1.6 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.7 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

Melding contactpersoon en wijziging vergunninghoudster

1.8 De vergunninghouder moet direct na het in werking treden van de vergunning schriftelijk naam, adres en telefoonnummer opgeven aan het bevoegde gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigingen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.9 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 7 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.10 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

Bedrijfsbeëindiging

1.11 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.12 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

Registratie

1.13 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
   a. alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
   b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
   c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
   d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
   e. het logboek waarin van de ongediertebestrijding per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden zijn bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf.

1.14 De documenten genoemd in voorschriften 1.13 onder c en 2.21 tot en met 2.25 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.15 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

2 AFVALSTOFFEN

Acceptatie

2.1 In de inrichting mogen de alleen afvalstoffen worden geaccepteerd met de Euralcodes zoals vermeld in bijlage 2 van het document 'Acceptatie procedure AO-IC' met kenmerk 20201180-R03 d.d. 6 juni 2023 dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag.

2.2 Indien vergunninghouder een afvalstof wil accepteren waarvan de Euralcode niet is opgenomen in bijlage 2 van het document 'Acceptatie procedure AO-IC', maar waarvan de aard en samenstelling en de minimumstandaard voor verwerking overeenkomt met één van de genoemde afvalstoffen, moet voordat de feitelijke acceptatie plaatsvindt, een verzoek ter goedkeuring aan bevoegd gezag gezonden worden. In het verzoek moet het volgende vermeld worden:
   a. omschrijving van de afvalstof;
   b. Euralcode;
   c. met welke reeds vergunde Euralcode de afvalstof overeenkomt;
   d. wijze van acceptatie, verwerking en opslag;
   e. dat er sprake is van vergelijkbare milieu hygiënische aspecten (gemotiveerd);
   f. dat de totale vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit niet wijzigt.

   Pas na goedkeuring van bevoegd gezag mag de afvalstof geaccepteerd worden.

2.3 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC, inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

2.4 Het AV-beleid en de AO/IC, inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen, moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

2.5 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd.
a. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:
b. de reden tot wijziging;
c. de aard van de wijziging;
d. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het A&V-beleid en de AO/IC;
e. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
Pas na toestemming van het bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

Opslag

2.6 De maximale opslaghoeveelheid van de te accepteren afvalstoffen (inclusief de binnen de inrichting ontstane afvalstoffen en residuen) mag niet meer bedragen dan de tonnages opgenomen in bijlage 2 van de aanvraag om vergunning.

2.7 De gezamenlijke opslaghoeveelheid van de in voorschrift 2.6 vermelde afvalstoffen bedraagt maximaal 240.000 ton in buitenopslag en 69.420 ton in binnenopslag.

2.8 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

2.9 Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden. Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.10 De binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.

2.11 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.12 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- deze tegen normale behandeling bestand is;
- deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

Sturing

2.13 Afgevoerde afvalstoffen moeten worden afgevoerd naar daartoe erkende be-/verwerkers waar de afvalstoffen de (eind)verwerkingen ondergaan zoals vermeld bij de minimumstandaard van het van toepassing zijnde sectorplan van de betreffende afvalstof.

2.14 Partijen (gevaarlijke) afvalstoffen mogen niet worden samengevoegd, tenzij dit expliciet is vergund. Uitsluitend partijen die tot dezelfde afvalcategorie behoren en waarvan de verontreiniging van dezelfde aard (verontreinigingsparameters) en omvang (concentratie afzonderlijke verontreinigingen) is mogen worden samengevoegd.

2.15 Het is verboden gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijk afval af te geven indien deze gevaarlijke afvalstoffen zijn vermengd met andere afvalstoffen en/of grondstoffen met het effect dat de concentratiegrenzen zodanig zijn gewijzigd dat de stof niet langer wordt aangemerkt als gevaarlijke afvalstof. Het is uitsluitend toegestaan deze stoffen als gevaarlijke afvalstof af te voeren. Uit gemengd bouw- en sloopafval en hiermee vergelijkbare gemengde fracties dienen tenminste de navolgende stromen te worden afgescheiden:

- alle in artikel 4.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 genoemde componenten:
- steenachtig materiaal;
- hout;
- kunststof;
- metaal;
- zeefzand.

Indien niet alle opgesomde stromen door de vergunninghouder worden afgescheiden dient de resterende stroom aan een vergunninghouder te worden afgegeven waar de overgebleven stromen alsnog uitgesorteerd worden. Als beperking geldt dat het overblijvende residu nog minimaal verbrand moet kunnen worden.

2.16 Gescheiden papier en karton moet zodanig worden opgeslagen dat het niet in contact komt met (hemel)water en/of andere waterige stromen.

2.17 Handelingen met grond, zoals samenvoegen en uitzeven, is enkel toegestaan met een BRL9335 certificaat.

2.18 Het breken van puin en steenachtig materiaal is alleen toegestaan met een BRL2506 certificaat.

Afvoer van afvalstoffen

2.19 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.

2.20 Indien na acceptatie van de aangevoerde afvalstoffen uit controle blijkt dat deze afvalstoffen niet hadden mogen worden geaccepteerd, moeten deze afvalstoffen zo spoedig mogelijk door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en).

Registratie

2.21 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde (afval)stoffen en van alle aangevoerde stoffen die bij de be- of verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende moet worden vermeld:

a. de datum van aanvoer;

b. de aangevoerde hoeveelheid (kg);
c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
d. de naam en adres van de ontdoener;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de Euralcode;
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties". Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

2.22 In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd:
a. benaming hulpstof;
b. de datum van aanvoer;
c. de aangevoerde hoeveelheid;
d. de naam en adres van de leverancier.

2.23 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde (afval)stoffen die bij de be- of verwerking zijn ontstaan. Het volgende moet worden vermeld:
a. de datum van afvoer;
b. de afgevoerde hoeveelheid (kg);
c. de afvoerbestemming;
d. de naam en adres van de afnemer;
e. de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
f. de Euralcode (indien van toepassing);
g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

2.24 Binnen één maand na ieder kalenderkwartaal moet ter afsluiting van dit kalenderkwartaal een inventarisatie plaats te vinden van de in de inrichting op de laatste dag van het kwartaal aanwezige voorraad afvalstoffen. Deze gegevens moeten in een rapportage worden vastgelegd. Op verzoek moet deze rapportage aansluitend worden verzonden aan het bevoegd gezag. In de rapportage moet het volgende worden geregistreerd:
- een omschrijving van de aard en de samenstelling van de opgeslagen (afval)stoffen;
- de opgeslagen hoeveelheid (omgerekend naar kg) per soort (afval)stof;
- de datum, waarop de inventarisatie is uitgevoerd.

Verschillen tussen deze fysieke voorraad en de administratieve voorraad (op basis van geregistreerde gegevens) dienen in deze rapportage te worden verklaard.

2.25 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting te worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren op aanvraag ter inzage worden gegeven.

Opslag kunststof afvalstoffen

2.26 In de voorschriften 2.26 tot en 2.31 met wordt met onbehandeldkunststof verpakkingsafval bedoeld: niet gereinigd/behandeld kunststof verpakkingsafval waarin voedingsmiddelen hebben gezeten en dat daardoor kan leiden tot een aantrekkende werking op vliegen, andere insecten en ongedierte.

2.27 Binnen de inrichting mag geen op- en overslag plaatsvinden van onbehandeld kunststof verpakkingsafval.

2.28 a. In afwijking van voorschrift 2.27 is het toegestaan om binnen de inrichting onbehandeld kunststof verpakkingsafval op- en over te slaan indien dit inpandig (vier zijden gesloten en ramen en kieren op zijn minst afgedekt met niet insecten doorlatend materiaal, zoals gaas) in een daarvoor geschikte ruimte gebeurt. Deze ruimte mag alleen maar geopend worden ten behoeve van de aan- of afvoer van kunststoffen.

b. In afwijking van hetgeen onder a is gesteld is het tevens toegestaan om binnen de inrichting onbehandeld kunststof verpakkingsafval op- en over te slaan indien het onbehandeld kunststof verpakkingsafval zodanig verpakt (geseald) aangevoerd, op- en overgeslagen en afgevoerd worden dat het onbehandeld kunststof verpakkingsafval niet blootgesteld wordt aan de buitenlucht.

2.29 Vergunninghouder is verplicht ten behoeve van het op- en overslaan van onbehandeld kunststof verpakkingsafval een beheersplan door of in samenwerking met een daartoe aantoonbaar erkende deskundige te laten opstellen ter voorkoming van insecten- en ongedierteaantrekkingen opdat in de directe omgeving van de deelinrichting overlast door aantrekkende werking van vliegen, andere insecten en ongedierte niet kan ontstaan.

2.30 Het beheersplan genoemd in voorschrift 2.29 moet zes weken voorafgaand aan het opslaan van onbehandeld kunststof verpakkingsafval ter goedkeuring overlegd worden aan het bevoegd gezag.

2.31 Vergunninghouder is verplicht het goedgekeurd beheersplan na te leven.

3 AFVALWATER

3.1 1. Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen getroffen zijn, die voorkomen dat goederen, niet zijnde inerte goederen, in direct contact kunnen komen met hemelwater.

2. Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen getroffen zijn, die voorkomen dat, lozingen van afvalwater en/of andere afvalstoffen verontreinigd met goederen, niet zijnde inerte goederen, op de riolering en het oppervlaktewater kan plaatsvinden.

3. Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen genomen zijn, die voorkomen dat hemelwater en bluswater verontreinigd met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) op de riolering en het oppervlaktewater kan terecht komen.

3.2 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar riool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- de doelmatige werking van een openbaar of de bij een zodanig openbaar riool behorende apparatuur of bij een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur niet wordt belemmerd;

- de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of een zuiveringstechnisch werk, niet wordt belemmerd;
- de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewater zoveel mogelijk worden beperkt.

3.3 Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd moet aan de volgende eisen voldoen:
- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30 graden Celsius, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
- de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
- het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een ander analyse of -methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

3.4 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
- stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen;

3.5 Niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van daken en/of buitenterreinen mag niet op de gemeentelijke riolering geloosd worden

3.6 Afvalwater van de aftank- en wasplaats dient, voordat vermenging met afvalwater uit andere ruimten plaatsvindt, door een slibvangput en vetafscheider te worden geleid. Het effluent mag niet meer dan 200 mg/L olie bevatten (bepaald volgend NEN-EN-ISO 9377-2) en moet op de gemeentelijke riolering geloosd worden.

3.7 De slibvangput en de olieafscheider waardoor bedrijfsafvalwater wordt geleid moeten zo vaak als nodig, maar tenminste één maal per jaar deskundig worden gereinigd en op eventuele lekkage gecontroleerd. Een schriftelijk bewijs van de laatste controle moet in de inrichting aanwezig zijn. De olieslibafscheider dient te voldoen aan NEN-EN 858-1 en 2.

3.8 Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen getroffen zijn, die voorkomen dat de gebruikte (afval) visnetten (Eural-code 02 01 08*: agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat)., in direct contact kunnen komen met hemelwater.

3.9 Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen getroffen zijn, die voorkomen dat, lozingen van afvalwater en/of andere afvalstoffen verontreinigd met koper(I)oxide en/of de stof koper(I)oxide, op de riolering en/of het oppervlaktewater kan plaatsvinden.

3.10 Binnen de inrichting moeten voorzieningen en/of maatregelen genomen zijn, die voorkomen dat bluswater verontreinigd met koper(I)oxide op de riolering en het oppervlaktewater kan terecht komen.

3.11 Om de afvalwaterkwaliteitsbeheersing aan te tonen dient vergunninghoudster het controle- en monitoringsplan uit te voeren conform het gestelde in bijlage 18 van de aanvullingen op de aanvraag van 28 augustus 2024 met kenmerk BI3435MIRO011F02.

4 (EXTERNE) VEILIGHEID

Buitenopslagen met brandbare stoffen

4.1 Een opslagcompartiment van (afval)stoffen met een verhoogd risico op brand mag maximaal 150 ton Vurenhoutequivalenten bedragen. Een verhoogd risico op brand is mogelijk bij de opslag van de volgende (afval)stoffen:

- (afval)stoffen waarin zich potentiele ontstekingsbronnen (zoals batterijen, glas, etc.) kunnen bevinden. Dit betreft in ieder geval gemengd stedelijk afval, KGA;
- (afval)stoffen waarin broei kan optreden. Broei kan in ieder geval optreden bij de opslag van matrassen, geshredderd hout en gemengd huishoudelijk afval;

4.2 Een opslagcompartiment van (afval)stoffen waarbij een verminderd risico op brand is, mag maximaal 300 ton Vurenhoutequivalenten bedragen. Dit betreft onder ander (afval)stoffen zoals; autobanden, kunststof, onverkleind hout, etc.

4.3 Een opslagcompartiment van brandbare (afval)stoffen dat aan alle zijden bereikbaar is, mag maximaal een afmeting hebben van 25 meter x 25 meter en een hoogte van 4 meter.

4.4 De afstand tussen onafgeschermde zijde van opslagcompartimenten met brandbare (afval)stoffen onderling en/of brand gevoelige bouwwerken dient minimaal 14 meter te bedragen.

4.5 De in voorschrift 4.4 vermelden afstandseis geldt niet voor de zijde van een compartiment, dat afgeschermd wordt door keerwanden met een WBDO van 240 minuten. Hierbij dient de keerwand minimaal 0,5 meter voorbij de uiteindes van de opslag te reiken en dient het hoogste punt van de opslag 0,5 meter onder de bovenkant van de keerwand te blijven. Let op de eis vanuit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving van 15 kW/m2 op de perceelgrens, indien het aangrenzend perceel een kampeerterrein, een speeltuin of een opslag van brandgevaarlijke stoffen is, of enig punt van de uitwendige scheidingsconstructie van een op het aangrenzend perceel gelegen gebouw, blijft gelden.

4.6 Voor opslagen waarvoor een brandveiligheidsrapport is overgelegd kan van voorschrift 4.1 tot en met 4.3 worden afgeweken vanaf het moment dat het brandveiligheidsrapport is goed gekeurd door het bevoegd gezag. Het brandveiligheidsrapport dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

- een omschrijving van de afwijkende opslag;
- de te treffen maatregelen op basis waarvan preventie, beheersing en bestrijding van brand blijft gewaarborgd;
- risico's voor de omgeving.

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen groter dan 10.000 kg

4.7 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen, zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van de PGS 15 (versie 1.0, augustus 2021):

a. 3.1.4;
b. 3.2.1 en 3.2.4 en 3.2.11 en 3.2.12;
c. 3.3.1 t/m 3.3.4;
d. 3.6.1;
e. 4.2.1 en 4.2.2;
f. 4.3.2;
g. 4.4.1;
h. 4.5.1 tot en met 4.5.6, met uitzondering van 4.5.4 en 4.5.5;
i. 4.7.1;
j. 4.8.3;

Opslag van gasflessen

4.8 De opslag van gasflessen (ADR-klasse 2) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimte plaats vinden en moet, voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15 (versie 1.0, augustus 2021):

a. 6.1.1 tot en met 6.2.19

Opslag kunstmeststoffen

4.9 Binnen de inrichting mogen enkel meststoffen uit de groepen 1.1, 1.2 en 1.3 worden opgeslagen.

4.10 Indien meer dan 250 ton vaste meststoffen uit de groepen 1.1, 1.2 en 1.3 worden opgeslagen dan is de opslagvoorziening bestemd voor de opslag van deze meststoffen uitgevoerd overeenkomstig de volgende voorschriften uit de PGS 7 (versie februari 2022):

- de voorschriften genoemd in paragraaf 7.2;
- De voorschriften in paragraaf 7.3.

5 GELUID

Algemeen

5.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Representatieve bedrijfssituatie

5.2 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	zonebewakingspunt	5	23	14	13
002_A	zonebewakingspunt	5	22	15	12
003_A	zonebewakingspunt	5	21	13	11
004_A	zonebewakingspunt	5	23	16	13
005_A	zonebewakingspunt	5	24	15	14
006_A	zonebewakingspunt	5	29	24	19
007_A	zonebewakingspunt	5	29	24	19
008_A	zonebewakingspunt	5	29	23	18
009_A	zonebewakingspunt	5	33	26	22
010_A	zonebewakingspunt	5	36	29	25
011_A	zonebewakingspunt	5	36	30	25
012_A	zonebewakingspunt	5	32	25	20
013_A	zonebewakingspunt	5	30	23	19
014_A	zonebewakingspunt	5	27	21	16
015_A	zonebewakingspunt	5	23	16	13
016_A	zonebewakingspunt	5	19	12	10
017_A	zonebewakingspunt	5	18	9	9
018_A	zonebewakingspunt	5	21	14	11
019_A	zonebewakingspunt	5	22	15	12
020_A	zonebewakingspunt	5	22	14	12
021_A	zonebewakingspunt	5	22	14	12

6 GEUR

6.1 De luiken bij de opslagbakken voor de opslag van uitgegist slib dienen te allen tijde gesloten te blijven. Alleen tijdens aan- en afvoer mogen de luiken geopend worden gedurende de directe aan- en afvoer van materiaal en mogen niet langer geopend blijven dan hiervoor noodzakelijk is.

6.2 Indien uitgegist slib tijdelijk dient te worden opgeslagen in een aangemeerd schip dienen de luiken van het schip ten alle tijden gesloten te blijven. Alleen tijdens aan- en afvoer mogen de luiken geopend worden gedurende de directe aan- en afvoer van materiaal en mogen niet langer geopend blijven dan hiervoor noodzakelijk is.

7 LUCHT

Emissie uit puntbron

7.1 De emissie van stof uit de schoorsteen van hal H mag niet meer bedragen dan 3 mg/Nm3 (bij 273 K en 101,3 kPa betrokken op droge lucht).

Meten en registreren

7.2 De emissie uit voorschrift 7.1 dienen, na in gebruikname, te worden gecontroleerd door halfjaarlijkse metingen en controle op emissie relevante parameters (ERP's). De frequentie van de metingen kan, na goedkeuring van het bevoegd gezag, worden verlaagd mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn.

7.3 Metingen dienen te worden uitgevoerd door een laboratorium met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025.

7.4 Op het verrichten van emissiemetingen van stof is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

7.5 Binnen 3 maanden nadat de emissiemetingen hebben plaatsgevonden dienen de resultaten van emissiemetingen en controles van emissierelevante parameters (ERP's) te worden vastgelegd in een rapport en worden toegezonden aan het bevoegd gezag. De rapportage dient te voldoen aan de NEN-EN 15259. De resultaten van emissiemetingen worden:

a. gerapporteerd bij condities van de lucht bij een temperatuur van 273 K, 101,3 kPa en betrokken op droge lucht voor temperatuur en druk, en bij droog afgas; en
b. eventueel gecorrigeerd voor de vastgestelde meetonzekerheid.

Emissiemetingen bevoegd gezag

7.6 Indien het bevoegd gezag controlemetingen ten aanzien van de emissies wenst uit te voeren moet in overleg met en op aanwijzing van het bevoegd gezag maatregelen worden getroffen met betrekking tot:

- het, voor zover nog niet aanwezig, aanbrengen van geschikte meetpunten en meetvoorzieningen;
- de plaats en de bereikbaarheid van de meetpunten;
- de uitvoering van de aansluitvoorzieningen;
- datgene wat voor de uitvoering van een meting is vereist.

Diffuse stofemissie bij op- en overslag en bewerking van niet inerte stuifgevoelige goederen

7.7 Stuifgevoelige goederen worden zodanig geladen, gelost, overgeslagen en getransporteerd dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt.

7.8 Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.

7.9 Stofverspreiding ten gevolge van het af- en aanrijden van verkeer moet worden tegengegaan. Het buitenterrein schoon worden gehouden (bijvoorbeeld door periodieke veegrondes).

7.10 Het opslaan van stuifgevoelige goederen behorende tot stuifklassen S1 of S3 vindt plaats in gesloten ruimtes, danwel in buitenopslag met boven en onderafdekking.

7.11 Stofemissie tijdens de opslag dient beperkt te worden door het toepassen van één of combinatie van de volgende maatregelen:

- gebruik van windschermen;
- afdekking van open opslagvoorzieningen;
- bevochtigen van open opslag voorzieningen.

7.12 Stofemissie tijdens het laden en lossen dient beperkt te worden door het toepassen van één of combinatie van de volgende maatregelen:

- gebruik van windschermen;
- inzetten van watersproeiers/watergordijnen en waterstralen;
- beperken valhoogte tijdens lossen;

- geen verlading bij hoge windsnelheden:
  - goederen ingedeeld in stuifklassen S1 en S2, bij een windsnelheid van meer dan 8 m/s;
  - goederen ingedeeld in stuifklasse S3, bij een windsnelheid van meer dan 14 m/s;
  - goederen ingedeeld in stuifklassen S4 en S5, bij een windsnelheid van meer dan 20 m/s;
- beperken rijsnelheid.

8 PROEFNEMINGEN

8.1 Vergunninghouder mag - mits hiervoor vooraf schriftelijk goedkeuring is verleend door het bevoegd gezag en bij wijze van proef - andere dan in deze vergunning opgenomen technische installaties en/of alternatieve grond-, hulp-, of brandstoffen toepassen danwel andere afvalstoffen verwerken. Goedkeuring wordt slechts verleend indien de proefneming noodzakelijk is om informatie te vergaren over de technische haalbaarheid van de andere toepassing en deze informatie niet op een andere wijze kan worden verkregen.

8.2 Voordat goedkeuring kan worden verleend voor een proef, moeten, minimaal zes weken voor aanvang van de proef, de volgende gegevens schriftelijk aan het bevoegd gezag worden verstrekt:
- het doel en de noodzaak van de proefneming;
- een beschrijving van de alternatieve stof of van de alternatieve techniek of het alternatieve proces, met vermelding van de capaciteit inclusief eventuele wijzigingen in installaties en procesvoeringen;
- de te verwachten wijziging in emissies en verbruiken, aangegeven met behulp van massabalansen en de verwachte wijziging in gevolgen voor het milieu;
- de wijze waarop tijdens de proefneming processen en emissies, gevolgen voor het milieu en de verbruiken zullen worden beheerd en geregistreerd;
- de hoeveelheid in te zetten materiaal;
- de duur van de proef.

8.3 Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet goedkeuring onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de proefnemingen te verwerken hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens kunnen nadere eisen gesteld worden aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van de proefnemingen.

8.4 De proefneming mag uitsluitend worden uitgevoerd binnen de aan de goedkeuring verbonden voorwaarden. Zodra blijkt dat deze randvoorwaarden niet in acht genomen (kunnen) worden of dat de gevolgen voor het milieu groter zijn dan voorzien, moet de proef onmiddellijk gestopt worden.

8.5 De resultaten van de proefneming moeten uiterlijk drie maanden na beëindiging van de proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

6.3 Ambtshalve voorschriften te verbinden aan de vigerende revisievergunning

AANVULLENDE REGELS IN VERBAND MET VERVALLEN AANVULLENDE REGELS ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

6.3.1. Voorschriften in dit hoofdstuk treden in werking zodra deze vergunning van rechtswege een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet is geworden. Dat is het moment waarop het besluit onherroepelijk is geworden.

Bodem

6.3.2. Indien in een inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht worden bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

Diffuse stofemissie bij op- en overslag en bewerking van inerte stuifgevoelige goederen

6.3.3. Stuifgevoelige goederen worden zodanig geladen, gelost, overgeslagen en getransporteerd dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt.

6.3.4. Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.

6.3.5. Stofverspreiding ten gevolge van het af- en aanrijden van verkeer moet worden tegengegaan. Het buitenterrein schoon worden gehouden (bijvoorbeeld door periodieke veegrondes).

6.3.6. Het opslaan van stuifgevoelige goederen behorende tot stuifklassen S1 of S3 vindt plaats in gesloten ruimtes, danwel in buitenopslag met boven en onderafdekking.

6.3.7. Stofemissie tijdens de opslag dient beperkt te worden door het toepassen van één of combinatie van de volgende maatregelen:
- gebruik van windschermen;
- afdekking van open opslagvoorzieningen;
- bevochtigen van open opslag voorzieningen.

6.3.8. Stofemissie tijdens het laden en lossen dient beperkt te worden door het toepassen van één of combinatie van de volgende maatregelen:
- gebruik van windschermen;
- inzetten van watersproeiers/watergordijnen en waterstralen;
- beperken valhoogte tijdens lossen;
- geen verlading bij hoge windsnelheden;
  - goederen ingedeeld in stuifklassen S1 en S2, bij een windsnelheid van meer dan 8 m/s;
  - goederen ingedeeld in stuifklasse S3, bij een windsnelheid van meer dan 14 m/s;
  - goederen ingedeeld in stuifklassen S4 en S5, bij een windsnelheid van meer dan 20 m/s;
- beperken rijsnelheid.

7 BEGRIPPENLIJST

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Aanvaardbaar hinderniveau
Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten:
- toetsingskader;
- geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
- aard en waardering van de geur (hedonische waarde);
- klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder;
- technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies;
- de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtemissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten;
- lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen);
- historie van het bedrijf in zijn omgeving.

OPMERKING Het aanvaardbaar hinderniveau voor veehouderijen verschilt met het bovenstaande en is geregeld via de Wet geurhinder en veehouderijen / het Activiteitenbesluit.

Afvalstoffen
Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AS SIKB 6700
Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement.

BAOC
Een bewijs van aanleg onder certificaat, door de aannemer verstrekt.

Bedrijfsriolering
Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.

Beoordelingshoogte
De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

Beoordelingspunt
Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

Diffuse emissies
Niet gekanaliseerde emissies.

Europese geureenheid (ou_E)
Eén Europese geureenheid is de hoeveelheid geurstoffen die, bij verdamping in één kubieke meter neutraal gas onder standaard condities, een fysiologische respons oproept bij een panel (detectiegrens) gelijk aan de respons die optreedt bij verdamping van 123 µg n-butanol (CAS-Nr. 71-36-3) in één kubieke meter lucht onder standaard condities (concentratie is 0,040 µmol/mol).

Emballage
Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

Geluidsgevoelige bestemmingen
Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsniveau in dB(A)
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

Geuremissie
Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geurenheden;
De geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.

Geurbelasting
Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid). De geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ou_E/m^3 als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.

Geurgevoelig object
Geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij: "Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt."

Gevaarlijke afvalstoffen
Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen.

Gevaarlijke stoffen
Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Hergebruik
Elke handeling waarbij producten of componenten die geen afvalstoffen zijn, opnieuw worden gebruikt voor hetzelfde doel als dat waarvoor zij waren bedoeld.

Huishoudelijk afval
Afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens, behoudens voor zover het afgegeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijk afval.

Kaderrichtlijn afvalstoffen
Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312).

Kwalibo
Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

Maximale geluidniveau (L_{Amax})
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

Mengen
Het samenvoegen van qua aard, samenstelling of concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen. Ook het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen wordt beschouwd als een vorm van mengen. In de regel vallen menghandelingen in EU-verband onder de afvalverwerkingshandelingen R12 of D13.

Minimumstandaard
De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren.

NEN
Een door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

Nuttige toepassing
Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen.

Ontdoener
Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.

Overslaan afvalstoffen
Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.

Percentielwaarde
tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden
(OPMERKING: Een geurbelasting van 1 ou_E/m^3 als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van 1 ou_E/m^3 gedurende 2 % van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden).

PGS
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak.

Preventie
Maatregelen die worden genomen voordat een stof, materiaal of product afvalstof is geworden, ter vermindering van:
a. de hoeveelheden afvalstoffen, al dan niet via het hergebruik van producten of de verlenging van de levensduur van producten;
b. de negatieve gevolgen van de geproduceerde afvalstoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid, of;
c. het gehalte aan schadelijke stoffen in materialen en producten.

Recycling
Nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel, met inbegrip van het opnieuw verwerken van organische afvalstoffen, en met uitsluiting van energieterugwinning en het opnieuw verwerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal.

Rendabele maatregelen
Naar keuze van de inrichting houder maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.

Risico
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

Scios
Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties.

Verwerking afvalstoffen
Nuttige toepassing of verwijderen met inbegrip van aan toepassing of verwijdering voorafgaande voorbereidende handelingen.

Verwijdering afvalstoffen
Elke handeling met afvalstoffen die geen nuttige toepassing is, zelfs indien de handeling er in tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie worden teruggewonnen. Hiertoe behoren in ieder geval de handelingen die zijn genoemd in bijlage I bij de Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG).

Woning
gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.